

## B1980/1



### Descrizione completa

Di lunga durata, rapide e sicure sono adatte per lavori in serie  
Con serbatoio estraibile per la raccolta dei residui di rivetto - Ottimo rapporto peso-potenza  
Attacco filettato " Gas per tubi con Ø interno 10 mm - Pressione di esercizio 6,3 Bar  
**Gr. 8600 - Corpo in lega di alluminio** - Completa di **4 testine** per rivetti di acciaio, acciaio inossidabile, alluminio e rame Ø 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm  
**Gr. 10700 - Corpo in materiale plastico** resistente agli urti e attacco aria girevole  
Completa di **3 testine** per rivetti di acciaio, acciaio inossidabile, alluminio e rame Ø 3 - 3,2 - 4 - 4,8 mm

### Specifiche di prodotto

- Unità di misura: pz.
- Qtà per confezione: 1
- Rif. Catalogo ABC: [https://www.abctools.it/catalogo/Content/catalogo\\_ABC/186.pdf](https://www.abctools.it/catalogo/Content/catalogo_ABC/186.pdf)
- Sottosezione: Rivettatrici oleopneumatiche

### Varianti

#### **B19801000**

RIVETTAT.PNEUM.2,4-3,2-4-4,8 mm

- Forza di trazione N: 8600



- Corsa mm: 14
- Consumo aria l/ciclo (rivetto): 2
- Rumorosità a vuoto dB(A): 76,3
- Vibrazioni a vuoto m/s<sup>2</sup>: 1,0
- Lunghezza totale mm: 275
- Peso kg: 1,5

