



## BOSCH Martello demolitore

### Mod. GSH 3 E - Attacco utensile SDS-plus

Potente motore da 650W per un'elevata asportazione di materiale  
 Massa battente estremamente robusta e lubrificazione ad olio per una durata superiore dell'utensile  
 Di peso ridotto solo 3,5 kg, design compatto e impugnatura ergonomica soft-grip per un'ottima maneggevolezza  
 Con sportello per una facile accesso e una rapida sostituzione delle spazzole  
 Fornito in valigetta in materiale plastico con impugnatura supplementare,  
**1 scalpello a punta, 1 scalpello per piastrelle e tubetto di grasso**



<b>Potenza</b>	<b>W</b>	<b>650</b>
Percussioni/min nominali		0÷3500
Intensità singolo colpo	J	2,6
Peso	kg	3,5
<b>Codice E 1003 1000</b>	<b>E 1003/1</b>	Cad. €  1

Scalpellini per martello demolitore → B 8 pag. 260

## BOSCH Smerigliatrici da banco

Corpo in acciaio  
 Motore con grado di protezione IP 52 (contro depositi di polvere e gocce d'acqua)  
 Interruttore con bobina di minima e termica protezione motore  
 Con cuffie di protezione e supporti di appoggio  
 Predisposte per l'attacco di un aspiratore - Fornite con 2 mole grana 24 e 60

Ø mola	mm	150	200
<b>Codice</b>		<b>E 1008 1150</b>	<b>E 1008 1200</b>
<b>E 1008/1</b>	Cad. €		
Modello		GBG 35-15	GBG 60-20
Spessore max. mola	mm	20	25
Giri/min a vuoto		3000	3600
Ø albero portamola	mm	20	32
Potenza motore	W	350	600
Peso	kg	10	15



## BOSCH Smerigliatrici angolari

Con motore ad alte prestazioni con eccellente erogazione della potenza, coppia elevata a basso consumo di energia e resa ottimale

Design ergonomico con impugnatura laterale per impiego ambidestro  
 Presa d'aria ottimizzata per ridurre il rischio di surriscaldamento  
 Protette contro l'infiltrazione della polvere

Fornite con impugnatura supplementare, cuffia di protezione e flange di fissaggio - Senza dischi

Esecuzione con **funzione "Restart Protection"** per bloccare il riavvio automatico

Con pulsante di blocco del disco

Ampio sistema di aerazione per una migliore dissipazione del calore

### Mod. GWS 750 - Per mole Ø 115 mm

<b>Potenza assorbita</b>	<b>W</b>	<b>750</b>
Giri/min a vuoto		11000
Attacco albero filettato		M 14
Peso	kg	1,8
<b>Codice E 1012 1115</b>	<b>E 1012/1</b>	Cad. €  1



### Mod. GWS 880 - Per mole Ø 125 mm

<b>Potenza assorbita</b>	<b>W</b>	<b>880</b>
Giri/min a vuoto		11000
Attacco albero filettato		M 14
Peso	kg	1,9
<b>Codice E 1012 3125</b>	<b>E 1012/3</b>	Cad. €  1



### Mod. GWS 1400

Dotata di sistema **"Constant Electronic"** per mantenere la velocità costante anche sotto carico e funzione **"Restart Protection"** per bloccare il riavvio automatico

Con pulsante di blocco del disco

<b>Potenza assorbita</b>	<b>W</b>	<b>1400</b>
Giri/min a vuoto		11000
Attacco albero filettato		M 14
Peso	kg	2,2
<b>Codice E 1013 1125</b>	<b>E 1013/1</b>	Cad. €  1



E  
O