



H 5433/7

MULTIMETRO DIGITALE

H54337000

KPS

Descrizione completa

Specifiche di prodotto

- Articolo: H 5433/7
- Capacità: 0.01 nF ÷ 6.6 nF ($\pm 4.0\%$ 5 dig.) / 6.6 nF ÷ 660 nF ($\pm 3.0\%$ 3 dig.) / 660 nF ÷ 66 mF ($\pm 4.0\%$ 5 dig.)
- Categoria di protezione: CAT. III 1000V / CAT. IV 600V
- Codice ABC Tools: 154337000
- Codice catalogo: H 5433 7000
- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: Nein
- Data Hold: Ja
- EANCODE: 8435394747118
- Frequenza: 10 Hz ÷ 66 MHz ($\pm 1.5\%$ 5 dig.)
- Funzione Autorange: Ja
- Funzione Min/Max: Nein
- Guscio: protettivo in gomma
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: [akeneo_connector/media_files/P/a/Pag_0758_6837.pdf](#)
- Peso: 0.406 kg
- Predisposizione uscita dati: Nein
- Protezione da sovraccarico: Nein
- Range automatico: Nein
- Range corrente AC: 1 mA ÷ 660 mA ($\pm 1.5\%$ 5 dig.) / 660 mA ÷ 10 A ($\pm 3.0\%$ 5 dig.)
- Range corrente DC: 1 mA ÷ 660 mA ($\pm 1.0\%$ 5 dig.) / 660 mA ÷ 10 A ($\pm 2.0\%$ 5 dig.)



- Range tensione AC : 1 mV ÷ 660mV ($\pm 1.5\%$ 5 dig.) / 660mV ÷ 660 V ($\pm 1.2\%$ 5 dig.) / 660V ÷ 1000 V ($\pm 1.0\%$ 3 dig.)
- Range tensione DC : 1 mV ÷ 660mV ($\pm 0.8\%$ 3 dig.) / 660mV ÷ 1000 V ($\pm 0.5\%$ 5 dig.)
- Resistenza : 1k ($\pm 0,8\%$ 5 digits)
- Risoluzione display LCD : 6600 punti
- Spegnimento automatico: Ja
- Test continuità : Ja
- Test diodi : 3.2 V
- Test logico TTL : Nein

