



H 4293/5

MICROMETRI H 4293/5X25

H42935025

Descrizione completa

Lettura îŽ, di mm (0,001 mm) - Grado di precisione DIN 863/1 Con superfici di contatto in metallo duro riportato, rettificate e lappate di precisione Stelo in acciaio temperato Ø 6,35 mm Tamburo e bussola cromati opachi Ø 18 mm Arco verniciato con guancialetti termoisolanti Funzioni ORIGIN, ZERO/ABS, HOLD Ampio display di facile lettura a 5 cifre altezza 7,5 mm - Alimentazione tramite batteria SR-44 Con predisposizione per uscita dati con cavo âllœDigimaticâll• H 4845/2, frizione sensitiva, levetta di bloccaggio dellâll™asta e numero di identificazione individuale Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia e certificato di conformità

Tipo per filettature con angolo al vertice di 60° (metrico e UNF) o di 55° (Whitworth) Grado di protezione IP 65 (contro penetrazione di polvere e getti dâ□™acqua) Con asta di riscontro a 60°

Specifiche di prodotto

Codice ABC Tools: 142935025
Codice catalogo: H 4293 5025
EANCODE: 4946368500829
Unita' di confezionamento: pz.
Confezione indivisibile: No

• Confezione: 1

• Adatta per / Impiego: Filettature con angolo al vertice di 60° (metrico e UNF) o di 55° (Whitworth

Novità: No

• Alimentazione: Batteria SR-44

Tipo di alimentazione: Batteria SR-44Funzioni: ORIGIN, ZERO/ABS, HOLD

• Diametro stelo: 6.35 mm





- Superfici di contatto: Metallo duro riportato, rettificate e lappate di precisione
- Altezza cifre display: 7.5 mm
- N° cifre del display: 5
- Predisposizione uscita dati: Sí
- N° di identificazione individuale: Sí
- Fornito con custodia: Sí
- Controllo e collaudo singolo: Sí
- Tipo di micrometro: Digitale
- Frizione sensitiva: Sí
- Levetta di bloccaggio dell'asta: Sí
- Certificato di conformità: Sí
- Stelo in: Acciaio temperato
- Diametro tamburo: 18 mm
- Campo di misura (unit): MILLIMETER
- Campo di misura: 0÷25Â
- Display con altezza cifre: 7,5
- Display con altezza cifre (unit): mm
- Exclude for Google Shopping: No