



H 4470/6

COMP.DIG.LETT.1/100 GR.12,7 MM

H44706127

MITUTOYO

Descrizione completa

Con scala graduata capacitiva assoluta e sistema "ABSOLUTE"•

Massima precisione di misura anche alle velocità di spostamento più elevate

Tastatore verticale con sfera in metallo duro - Gambo per attacco $\text{Ø} 8 \text{ mm h6}$

Display molto ampio che permette la visualizzazione di maggiori informazioni

Dotati di scala analogica utile per osservare movimenti impercettibili, come l'avvicinamento ai limiti di tolleranza

Alimentazione tramite batteria CR2032

Con sistema di comunicazione seriale bidirezionale "Digimatic" attraverso software dedicato USB-ITPACK

La comunicazione bidirezionale consente, oltre alla raccolta dati convenzionale, l'impostazione dei comparatori, la raccolta delle informazioni sullo strumento e molte altre operazioni remote

Tipo multifunzione con visualizzazione grafica della tolleranza (passa/non passa) e possibilità di inserire un fattore per il valore misurato
Funzioni ON/OFF, ZERO/ABS, ORIGIN/PRESET per preselezionare i valori, DATA/HOLD e impostazione dei limiti superiore ed inferiore di tolleranza

Quadrante $\text{Ø} 60,5 \text{ mm}$, girevole di 330° con cifre altezza 11 mm - Grado di protezione IP42

Mitutoyo



Specifiche di prodotto

- Antiurto: No
- Articolo: H 4470/6
- Campo di misura: 12.7 mm
- Certificato di conformità: Sí
- Codice ABC Tools: 144706127
- Codice catalogo: H 4470 6127
- Con asola: No
- Con sistema "ABSOLUTE": Sí
- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: No
- Diametro quadrante: 60.5 mm
- EANCODE: 4946368586595
- Errore max.: 0.02 mm
- Forza di misura: 1.5
- Gambo per l'attacco diametro: 8 mm h6
- Lettura: 1/100 di mm (0,01 mm)
- N° di identificazione individuale: Sí
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: productattach/P/a/Pag_0689.pdf
- Predisposizione uscita dati: Sí
- Regolazione micrometrica: No
- Tascabile: No

