



## H 5440/1

MULTIMETRO A PINZA 400A

## H54401000

AMPROBE

### Descrizione completa

Secondo norme EN 61010 Corpo in materiale plastico Con funzione test di continuità e test diodi  
Tipo per corrente AC fino a 400A - Cat. 1<sup>o</sup>, 600 V Con range automatico, data hold, cicalino di continuità e spegnimento automatico Apertura ganasce 25 mm Display LCD a 3 cifre (3999 lettura max.) con istogramma analogico Alimentazione tramite 2 batterie AAA da 1,5V (incluse) Dimensioni LxPxh 64x36x190 mm - Peso 280 g - Fornito con custodia di protezione e cavi



### Specifiche di prodotto

- Apertura ganasce: 26 mm
- Articolo: H 5440/1
- Capacità: 500nF - 3000 $\frac{1}{4}$ F ( $\pm 3,5\%$  6)
- Categoria di protezione: CAT3-600V
- Codice ABC Tools: 154401000
- Codice catalogo: H 5440 1000
- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: No
- Data Hold: No
- Dichiarazione di conformità: [akeneo\\_connector/media\\_files/H/\\_/H\\_5440\\_1000DC\\_d9d2.pdf](#)
- EANCODE: 095969365499
- Frequenza: 10 - 100k ( $\pm 0,5\%$  4)



- Funzione Autorange : No
- Funzione Min/Max : No
- Peso: 140 g
- Predisposizione uscita dati: No
- Protezione da sovraccarico : No
- Range automatico: Sí
- Range corrente AC : 40A - 600A ( $\pm 1,5\%$ )
- Range tensione AC : 4 - 600 ( $\pm 1,5\%$ )
- Range tensione DC : 400m - 600 ( $\pm 1,2\%$ )
- Resistenza : 400 - 40M ( $\pm 0,8\%-2\%$ )
- Risoluzione display LCD : 3 3/4 cifre (3999 punti)
- Spegnimento automatico: No
- Test continuità : No
- Test logico TTL : No

