



## H 5429/2

MULTIMETRO DIGITALE

## H54292000

*KPS*

### Descrizione completa

Conformi alle normative EN 61010 - IEC 61010 Strumenti di misura di elevata precisione con numerose funzioni per diverse applicazioni, adatti per elettricisti e manutentori del settore edile e HVAC (ventilazione, riscaldamento e climatizzazione) Corpo ergonomico in resistente materiale plastico, con rivestimento protettivo in gomma Display LCD con cifre e indicazioni di facile lettura - Forniti con puntali amovibili (escluso H 5433/3)

Adatto per interventi semplici in abitazioni residenziali, su pannelli elettrici, per diagnostiche e riparazioni su autoveicoli, elettrodomestici, prese di corrente, ecc.

Con funzione di sicurezza per il rilevamento di tensioni pericolose senza contatto.

### Specifiche di prodotto

- Articolo: H 5429/2
- Capacità: 40n - 100µ (±3% 5 digits)
- Categoria di protezione: CAT. IV - 600V
- Codice ABC Tools: 154292000
- Codice catalogo: H 5429 2000
- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: No
- Data Hold: Sì
- EANCODE: 8435394747101
- Frequenza: 5 - 5M (±0,5% 2 digits)
- Funzione Autorange: Sì



- Funzione Min/Max : No
- Guscio : protettivo in gomma
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: [akeneo\\_connector/media\\_files/P/a/Pag\\_0758\\_9f91.pdf](#)
- Peso: 1 kg
- Predisposizione uscita dati: No
- Protezione da sovraccarico : No
- Range automatico: No
- Range corrente AC : 0,1¼ - 10 ( $\pm 0,8\%$  2)
- Range corrente DC : 0,1¼ - 10 ( $\pm 1,5\%$  2)
- Range tensione AC : 0.1 m - 400 ( $\pm 0,8\%$  5)
- Range tensione DC : 0.1 m - 600 ( $\pm 0,5\%$  5)
- Resistenza : 0,1 - 40M ( $\pm 1\%$  5)
- Risoluzione display LCD : 4000 punti
- Spegnimento automatico: SÌ
- Test batterie : NO
- Test continuità : SÌ
- Test diodi : SÌ
- Test logico TTL : No

