



H 5426/1

TELEC.ISP. CAVO 1 M - Ø 4,5 mm

H54261000

ABC TOOLS

Descrizione completa

Strumenti adatti per l'esecuzione di ispezioni e diagnosi visive in zone di difficile accesso come quadri elettrici, condutture, cavità in pareti, macchine utensili, per autofficine, elettrauto, installatori, manutentori vari, ecc. Adatte per la documentazione professionale tramite la registrazione di video e/o foto

• Con cavo semiflessibile da 1 m con sonda integrata con lente Ø 16 mm e luce a LED Monitor LCD 3,5", funzione wireless, zoom 3x e risoluzione 320x240 Formato file: JPEG (foto), AVI (video) - Output video PAL/NTSC - Risoluzione immagini 704x575 Alimentazione: monitor tramite batteria agli ioni di litio da 3,7 V 1,2Ah (autonomia 4 h) telecamera tramite 4 batterie AA da 1,5 V Temperatura di impiego -10°C ÷ 50°C - Dimensioni telecamera 195x165x55 mm Fornita in valigetta di plastica con Micro SD da 4 GB e carica batteria



Specifiche di prodotto

- Codice ABC Tools: 154261000
- Codice catalogo: H 5426 1000
- EANCODE: 8031566223987
- Unità di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: Non
- Confezione: 1
- Novità: Non



- Alimentazione: monitor tramite batteria agli ioni di litio da 3,7 V 1,2Ah (autonomia 4 h)
telecamera tramite 4 batterie AA da 1,5 V
- Temperatura di utilizzo: -10°C ÷ 50°C
- Monitor: LCD da 3,5"
- Temperatura di utilizzo: -10°C ÷ 50°C
- Risoluzione monitor: 320x240
- Tipo di alimentazione: monitor tramite batteria agli ioni di litio da 3,7 V 1,2Ah (autonomia 4 h)
telecamera tramite 4 batterie AA da 1,5 V
- Spegnimento automatico: Non
- Predisposizione uscita dati: Non
- Formato file: JPEG (foto), AVI (video)
- Output video: PAL/NTSC
- Risoluzione immagini: 704x575
- Dimensioni telecamera: 195x165x55
- Dimensioni telecamera (unit): MILLIMETER
- Test continuità : Non
- Test logico TTL : Non
- Protezione da sovraccarico : Non
- Funzione Autorange : Non
- Funzione Min/Max : Non
- Range automatico: Non
- Data Hold : Non
- Exclude for Google Shopping: Non

