



G 8182/4

TASTATORE G 8182/4

G81824000

Descrizione completa

Per impiego su tutte le macchine a Controllo Numerico (NC), centri di lavoro e macchine EDH per elettroerosione (sia in posizione verticale che orizzontale) Adatti per rapido zero setting in tutti e tre gli assi (x, y e z), stabilire il punto zero del pezzo in lavorazione, misurare la lunghezza o l'altezza del pezzo in lavorazione, determinare il centro del foro, determinare e/o correggere deviazioni del pezzo in lavorazione Corpo robusto in pressofusione di alluminio di alta qualità, con protezione attiva dagli urti tramite speciale meccanismo ad ingranaggi (brevettato) - Gambo d'attacco in acciaio Ø 16 mm h5 Grado di protezione IP67 (contro penetrazione di polvere ed effetti dell'immersione temporanea) Stelo a cambio rapido con attacco filettato, che ne impedisce la caduta accidentale e calibrato alla rottura, in caso di superamento del fine corsa, per non danneggiare i meccanismi interni del tastatore o il pezzo in lavorazione Calibrazione tramite 2 viti posizionate a 90° l'una rispetto all'altra Con numero di identificazione individuale

Tipo analogico - Di elevata precisione e linearità Quadrante di grandi dimensioni con vite di regolazione fine per la rotazione del quadrante Con scala unica di lettura per corsa radiale ed assiale Precisione di misura $\pm 0,01$ mm Dimensioni della cassa LxPxh 81x57x43 mm - Lunghezza libera asta tastatrice 40 mm Lunghezza totale (con stelo da 31 mm) 174 mm - Peso 400 g Fornito completo di uno stelo G 8182/5 Ø sfera 4 mm

Specifiche di prodotto

- Articolo: G 8182/4
- Codice ABC Tools: 181824000
- Codice catalogo: G 8182 4000
- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: Oui



- EANCODE: 8031566084557
- Inversione del senso di rotazione: Non
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: [productattach/0/6/0637.pdf](#)
- Spegnimento automatico: Non

