



H 5412/2

TERMOMETRO AD INFRAROSSI

H54122000

KPS

Descrizione completa

Per rilevazione rapida di temperature in impianti industriali, di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC/R), protezione antincendio, automotive, controllo qualità e misura di temperature di superfici - Secondo norme EN 61010-1 - EN 62825-1

Specifiche di prodotto

- Articolo: H 5412/2
- Campo di misura: $-40^{\circ}\text{C} \div 1080^{\circ}\text{C}$ / $-40^{\circ}\text{F} \div 1976^{\circ}\text{F}$
- Codice ABC Tools: 154122000
- Codice catalogo: H 5412 2000
- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: Non
- Data Hold: Non
- EANCODE: 8435394747446
- Funzione Autorange: Non
- Funzione Min/Max: Non
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: [akeneo_connector/media_files/P/a/Pag_0753_ebd0.pdf](#)
- Peso: 0.223 kg
- Precisione: $-40^{\circ}\text{C} \div 0^{\circ}\text{C} - \pm 4^{\circ}\text{C} / \pm 7,2^{\circ}\text{F}$; $0^{\circ}\text{C} \div 400^{\circ}\text{C} - \pm (1,5\% \ 2^{\circ}\text{C} / 3,6^{\circ}\text{F})$; $400^{\circ}\text{C} \div 800^{\circ}\text{C} - \pm (2\% \ 2^{\circ}\text{C} / 3,6^{\circ}\text{F})$; $-40^{\circ}\text{C} \div 1080^{\circ}\text{C} - \pm (1,5\% \ 3^{\circ}\text{C} / 5,4^{\circ}\text{F})$
- Predisposizione uscita dati: Non
- Protezione da sovraccarico: Non
- Range automatico: Non
- Rapporto distanza punto: 12:1



- Spegnimento automatico: Oui
- Tempo di risposta: 500 ms
- Test continuità : Non
- Test logico TTL : Non

