



L 3756/5

ASS .740 O-RING 4 UTENSILI

L37565000

ABC TOOLS

Descrizione completa

In mescola di gomma Nitrilica (NBR) con durezza 70° Shore Conformi alle specifiche AS 568
Temperatura d'impiego -30°C ÷ 130°C Con etichetta indicante il contenuto sul coperchio della
cassetta Composto da 382 anelli: 20 pz. per tipo spessore 1,78 mm - Ø int. 2,90 - 3,69 - 4,48 - 5,28 -
6,07 - 7,66 - 9,25 mm 13 pz. per tipo spessore 2,62 mm - Ø int. 9,13 - 10,78 - 12,37 - 13,95 - 15,54
- 17,13 - 18,72 mm 10 pz. per tipo spessore 3,53 mm - Ø int. 18,64 - 20,22 - 21,82 - 23,40 - 24,99 -
26,58 - 28,17 - 29,75 - 31,34 - 32,93 - 34,52 - 36,10 - 37,69 mm 7 pz. per tipo spessore 5,34 mm
- Ø int. 37,47 - 40,65 - 43,82 mm In cassetta di resina sintetica, dimensioni LxPxh 240x175x45 mm

Specifiche di prodotto

- Articolo: L 3756/5
- Codice ABC Tools: 137565000
- Codice catalogo: L 3756 5000
- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: Non
- Dimensioni cassetta LxPxh: 275x175x45
- EANCODE: 8031566279663
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: [akeneo_connector/media_files/P/a/Pag_0845_fcf8.pdf](#)
- Temperatura di utilizzo: -30°C - 130°C

