

## osborn Spazzole a tazza con foro

Adatte per irruvidire superfici, sbavare, disincrostare, rimozione di scorie, smalti e pulizia  
Rendono le superfici omogenee e lucide e sono ideali per lavorazioni in zone di difficile accesso

**Tipo con anello di trattenuta** che evita l'eccessiva espansione del filo, può essere rimosso aumentando la sporgenza filo «T», per utilizzare la spazzola fino al suo completo consumo


### Con filo ad alta resistenza

Le spazzole Ø 80-120 mm sono adatte per lavori molto pesanti e su grandi superfici

**D 4020/1 - Con foro filettato M 14x2** (D 4020 1065 senza anello di trattenuta)

**D 4020/3 - Con foro non filettato Ø 22,2 mm**

Diametro D	mm	65	75	80	100	120
<b>Codice</b>		<b>D 4020 1065</b>	<b>D 4020 1075</b>	<b>D 4020 1080</b>	<b>D 4020 1100</b>	<b>D 4020 1120</b>
<b>D 4020/1</b>	Cad. €					
<b>Codice</b>		—	—	—	—	<b>D 4020 3120</b>
<b>D 4020/3</b>	Cad. €					
Sporgenza filo T	mm	20	20 + 11	20 + 11	20 + 14	20 + 15
Mazzetti	n°	18	18	22	26	30
Velocità max.	giri/min	12500	11000	8500	8500	6500
Adatte su smerigliatrici	mm	115	125	180	180	230



D 4020/1  
Foro filettato M 14x2



D 4020/3  
Foro non filettato Ø 22,2 mm

### Tipo senza anello di trattenuta

**Con foro filettato M 14x2**


Adatte su smerigliatrici mm 115

Sporgenza filo T 20 mm - Mazzetti n° 18 - Velocità max. giri/min 12500

**D 4020/6 - Con filo di acciaio Ø 0,35 mm**

**D 4020/8 - Con filo di acciaio inossidabile Ø 0,50 mm - INOX**

<b>Codice D 4020 6065</b>	<b>D 4020/6</b>	Cad. €		1
<b>Codice D 4020 8065</b>	<b>D 4020/8</b>	Cad. €		1



D 4020/6  
Foro filettato M 14x2



D 4020/8 - INOX  
Foro filettato M 14x2




## osborn Spazzole a disco per finitura

Adatte per la finitura delle superfici, le rendono lucide ed omogenee

**Filo flessibile di acciaio ondulato Ø 0,30 mm, ad alta resistenza**

### A fascia larga

Diametro D	mm	150	200	250
<b>Codice</b>		<b>D 4053 2150</b>	<b>D 4053 2200</b>	<b>D 4053 2250</b>
<b>D 4053/2</b>	Cad. €			
<b>Larghezza fascia A ca.</b>	mm	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>32</b>
Sporgenza filo T	mm	43	55	63
Foro B	mm	20	32	50,8
Riduttori per Ø foro	da	1/2" - 5/8"	13 - 15 - 16 - 19 - 20 - 7/8" - 1"	
Velocità max.	giri/min	6000	4500	3600



### A fascia extra larga

Diametro D	mm	150	200	250
<b>Codice</b>		<b>D 4053 3150</b>	<b>D 4053 3200</b>	<b>D 4053 3250</b>
<b>D 4053/3</b>	Cad. €			
<b>Larghezza fascia A ca.</b>	mm	<b>32</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
Sporgenza filo T	mm	43	55	63
Foro B	mm	20	32	20
Riduttori per Ø foro	da	1/2" - 5/8"	13 - 15 - 16 - 19 - 20 - 7/8" - 1"	
Velocità max.	giri/min	6000	4500	3600

