

Misuratori laser di distanze

Strumenti di altissima precisione, adatti per la rapida rilevazione senza contatto, di lunghezze, altezze, aree, volumi, ecc.

Di facile impiego, tramite tastiera con pittogrammi ben visibili e intuitivi della funzione

Raggio laser Classe 2 con frequenza 635 nm - IEC 60825-1

Corpo in robusto ABS con profilo in gomma

Ampio display LCD a più righe, retroilluminato - Spegnimento automatico

Forniti con custodia e batterie

| | H 5103/5 | H 5103/7 | H 5105/3 | H 5105/5 |
|--------------------------------|---|--|--|---|
| |  |  | Mod. GLM 30  | Mod. GLM 50 C  |
| | Ricaricabile | | | |
| | IP 54 | | IP 54 | IP 54 |
| | FLEX | ABC TOOLS | BOSCH | BOSCH |
| Descrizione | Modello tascabile , adatto per il rilevamento rapido delle misure in cantiere Con batteria al Litio-polimeri da 3,7V (500 mAh) ricaricabile Fornito con cavo USB e caricatore | Modello tascabile , adatto per il rilevamento rapido delle distanze con calcolo di superfici e volumi | Esecuzione tascabile , adatto per il rilevamento rapido delle misure Modello semplice ideale per interni | Modello professionale con interfaccia utente semplice e intuitiva con display a colori Con sensore integrato dell'inclinazione 0°÷360° (4 x 90°) Dotato di tecnologia Bluetooth Smart 4.0 per il trasferimento delle misure tramite l'app "Measuring Master" , compatibile con sistemi Android e iOS |
| Campo di misura | m 30 | 100 | 30 | 50 |
| Precisione | mm ±3 | ± 5 | ± 2 | ± 1,5 |
| Unità di misura | m / in | m / ft / in | m / ft | m / ft |
| N° misure richiamabili | — | 20 | — | 30 |
| Misura min / max | SI | — | — | SI |
| Misura continua | SI | — | — | SI |
| Addizione / sottrazione | SI | SI | solo addizione | SI |
| Area / volume | SI | SI | — | SI |
| Tracciamento | — | — | — | SI |
| Pitagora | — | SI | — | SI |
| Sensore inclinazione | — | — | — | SI |
| Raccordo terminale polivalente | — | — | — | — |
| Display retroilluminato | SI | SI | SI | SI |
| Spegnimento automatico | SI | SI | SI | SI |
| Filettatura per treppiede | — | — | — | 1/4" |
| Batterie (incluse) | 3,7V ricaricabile | 2 batterie AAA da 1,5V | 2 AAA da 1,5V | 2 AAA da 1,5V |
| Dimensioni LxPxh | mm 46x114x16 | 120x56x27 | 41x105x24 | 45x106x24 |
| Peso con batterie | g 74 | 110 | 90 | 100 |
| Supporto da cintura | — | SI | — | — |
| Cinturino da polso | SI | SI | — | — |
| Codice | H 5103 5000 | H 5103 7000 | H 5105 3000 | H 5105 5000 |
| Cad. € | | | a richiesta | a richiesta |

Rilevatore di metalli → E 0 pag. 460

Livelle laser autolivellanti → H 6 pag. 703

