

tesa Nastri per segnalazione

Adatti per segnalazioni ostacoli

Tipo adesivo

Nastro robusto in PVC plastificato rivestito con adesivo in gommaresina per un'eccellente adesione a molte superfici

Adatto per segnalazioni temporanee e di pericolo per qualsiasi tipo di oggetto mobile o statico

Ideale per l'uso temporaneo o permanente in interni, una volta rimosso non lascia residui

Elevata resistenza all'abrasione

Lunghezza 33 m - Larghezza 50 mm - Spessore 150 µm

Colore	bianco/rosso	giallo/nero
Codice	K 9315 1041	K 9315 1042
K 9315/1	Cad. €	
	pz. 6	6



Tipo non adesivo

In polipropilene stampato su entrambi i lati

Ideale per marcare ostacoli, aree pericolose, ostacoli temporanei, ecc.

Resistente ai raggi UV per 3 mesi - Inchiostro resistente allo strofinamento

Lunghezza 100 m - Larghezza 80 mm

Colore	bianco/rosso
Codice	K 9315 3000
K 9315/3	Cad. €
	pz. 4



tesa Nastri antiscivolo

Nastro antiscivolo ideale per prevenire incidenti in ambienti industriali e sul posto di lavoro

Certificato secondo norme DIN 51130

Con supporto PVC rivestito in ossido di alluminio e forte adesivo acrilico

Effetto antiscivolo con durata fino a 2 anni in zone soggette a un uso normale

Resistente all'acqua salmastra e agli agenti chimici

Si strappa a mano e non si restringe dopo l'applicazione

Lunghezza 15 m - Spessore 800 µm

K 9317/1 - Larghezza 25 mm -  6 pz.

K 9317/2 - Larghezza 50 mm -  3 pz.

Colore	nero	giallo/nero
Codice	K 9317 1002	—
K 9317/1	Cad. €	—
Codice	K 9317 2002	K 9317 2012
K 9317/2	Cad. €	



tesa Nastro biadesivo

Powerbond® ULTRA STRONG

Nastro biadesivo in schiuma a tenuta extra forte fino a 10 kg per 10 cm

Adatto per appendere oggetti lisci e pesanti

Aderisce perfettamente su superfici fisse e lisce come piastrelle, legno e la maggior parte delle materie plastiche

Proteggere dal contatto diretto con acqua o luce diretta dei raggi del sole

Lunghezza 1,5 m - Larghezza 19 mm

Codice K 9320 2015	K 9320/2	Cad. €	 12
---------------------------	-----------------	--------	--



tesa Nastro isolante

Supporto in PVC plastificato **autoestinguente**

Certificato secondo: **norma IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), VOC, e conforme RoHS 2.0**

Spessore 150 µm - Resistenze all'alta tensione max. 7000 V - Resistente al calore fino a + 90°C

In confezione  da 10 pezzi indivisibile

B 2168 - Larghezza 15 mm - Lunghezza totale 10 m

B 2168/1 - Larghezza 19 mm - Lunghezza totale 25 m

Colore	nero	rosso	giallo	bianco	giallo/verde
Codice	B 2168 0001	0002	—	0004	0008
B 2168	Cad. €				
Codice	B 2168 1001	1002	1003	1004	1008
B 2168/1	Cad. €				

