



E 1140/33

ATT.RAPIDO DI SIC.3/8"GAS BSP

E11403338

CEJN

Descrizione completa

Esecuzione industriale di alta qualità ad elevata portata di flusso

Adatti per numerose applicazioni, sono resistenti, duraturi, di rapido e semplice collegamento

Corpo in ottone nichelato - Ghiera di bloccaggio in acciaio temperato e nichelato

Valvola in ottone, guarnizioni in Nitrile (resina sintetica) - Molle e sfere di bloccaggio in acciaio inossidabile

Compatibili con la maggior parte degli attacchi e dei giunti distribuiti sul territorio nazionale

Tipo di sicurezza - Secondo ISO 4414 e EN 983

Con scollegamento in due fasi eliminando così il pericolo di infortuni causati da pericolosi disinnesti

Diametro nominale 7,6 mm (3/8") - Flusso aria (portata) 2250 l/min

Pressione max. di esercizio 16 bar (230 PSI) - Pressione min. di scoppio 140 bar (2030 PSI)

Temperatura di utilizzo -20°C ÷ 100°C



Specifiche di prodotto

- Alta visibilità: No
- Articolo: E 1140/33
- Attacco filettato gas: 3/8
- Codice ABC Tools: 111403338



- Codice catalogo: E 1140 3338
- Con innesto / attacco: Female thread (cylindrical BSP)
- Confezione: 10
- Confezione indivisibile: No
- Corpo in: Nickel-plated brass
- Di sicurezza: Sì
- Dimensione B: 28 mm
- Dimensione c: 20 mm
- Dimensioni A x B x C (unit): mm
- EANCODE: 7391390094322
- Flusso aria: 2250 l/min
- Ghiera di bloccaggio in: Hardened, nickel-plated steel
- Guarnizioni in: Nitrile (synthetic resin)
- Molle e sfere di bloccaggio in: Stainless steel
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: [productattach/P/a/Pag_0522.pdf](#)
- Pressione di scoppio: 140 bar (2030 PSI)
- Pressione max. di esercizio: 16 bar (230 PSI)
- Temperatura di utilizzo: -20°C - 100°C
- Unita' di confezionamento: pz.
- Valvola in: Brass

