



H 4168/5

CAL.ABSOL.AOS 150 mm ASTA TON

H41685150

MITUTOYO

Descrizione completa

In acciaio inossidabile temprato - Grado di precisione DIN 862 Antiruggine, con superfici di contatto lappate - Corsoio protetto contro l'infiltrazione della polvere Lettura di mm (0,01 mm) - Limite di errore $\pm 0,02$ mm Massima precisione di misura anche alle velocità di spostamento più elevate Becchi con punte per misurare piccole cave e fori Funzioni ORIGIN, ON/OFF, ZERO/ABS Ampio display di facile lettura a 5 cifre altezza 9 mm - Alimentazione tramite batteria SR-44 Con sistema di sicurezza contro apparecchiature elettriche ed elettroniche, bloccaggio a vite, e numero di identificazione individuale Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia

Con predisposizione per uscita dati Digimatic con cavo H 4845/4

Mitutoyo

Specifiche di prodotto

- Adatta per / Impiego: Massima precisione di misura anche alle velocità di spostamento più elevate
- Alimentazione: SR44 da 1,5V
- Antiruggine: Sì
- Articolo: H 4168/5
- Asta di profondità: Tonda \varnothing 1,9 mm
- Bloccaggio: A vite
- Campo di misura: 150 mm
- Codice ABC Tools: 141685150
- Codice catalogo: H 4168 5150



- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: No
- Controllo e collaudo singolo: Sì
- Display con altezza cifre: 9
- EANCODE: 4946368667904
- Esecuzione per mancini: No
- Fornito con custodia: Sì
- Funzioni: ORIGIN, ON/OFF, ZERO/ABS
- Lettura nonio: 1/100 di mm (0,01 mm)
- Limite di errore: $\pm 0,02$
- Limite di errore (unit): mm
- Lunghezza becchi: 40 mm
- Materiale di costruzione: Acciaio inossidabile temprato
- n° delle cifre: 5
- N° di identificazione individuale: Sì
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: [productattach/P/a/Pag_0669.pdf](#)
- Predisposizione uscita dati: Sì
- Regolazione micrometrica: No
- Superfici di contatto: Lappate
- Tipo di calibro: Digitale
- Unita' di confezionamento: pz.

