



## H 4170/2

CALIBRI DIGIT. H 4170/2 MM 150

## H41702150

MITUTOYO

### Descrizione completa

In acciaio inossidabile temprato - Grado di precisione DIN 862 Protetti contro la penetrazione della polvere ed effetti dell'immersione temporanea, sono adatti per impiego anche in presenza di lubrificanti e refrigeranti Antiruggine, con superfici di contatto lappate Con lettura di mm (0,01 mm) - Limite di errore  $\pm 0,02$  mm Scorrimento del corsoio ottimizzato - Funzione ORIGIN Ampio display di facile lettura a 5 cifre altezza 7,5 mm - Alimentazione tramite batteria SR-44 Con sistema di sicurezza contro apparecchiature elettriche ed elettroniche, bloccaggio a vite e numero di identificazione individuale - Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia

**Mitutoyo**

### Specifiche di prodotto

- Adatta per / Impiego: Anche in presenza di lubrificanti e refrigeranti
- Alimentazione: SR44 da 1,5V
- Antiruggine: Sì
- Articolo: H 4170/2
- Asta di profondità: Tonda  $\varnothing$  1,9 mm
- Bloccaggio: A vite
- Campo di misura: 150 mm
- Codice ABC Tools: 141702150
- Codice catalogo: H 4170 2150
- Confezione: 1



- Confezione indivisibile: No
- Controllo e collaudo singolo: Sì
- Display con altezza cifre: 7,5
- EANCODE: 4946368524474
- Esecuzione per mancini: No
- Fornito con custodia: Sì
- Funzioni: ORIGIN
- Lettura nonio: 1/100 di mm (0,01 mm)
- Limite di errore:  $\pm 0,02$
- Limite di errore (unit): mm
- Lunghezza becchi: 40 mm
- Materiale di costruzione: Acciaio inossidabile temprato
- n° delle cifre: 5
- N° di identificazione individuale: Sì
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: [productattach/P/a/Pag\\_0669.pdf](#)
- Predisposizione uscita dati: No
- Regolazione micrometrica: No
- Superfici di contatto: Lappate
- Tipo di calibro: Digitale
- Unita' di confezionamento: pz.

