



## H 4301/3

TESTE H 4301/3X25

## H43013025

MITUTOYO

### Descrizione completa

Con lettura  $\hat{\mu}$ , di mm (0,001 mm) Superfici di contatto in metallo duro riportato - Stelo in acciaio temperato - Frizione sensitiva Per effettuare misure senza errori su attrezzature, macchine e dispositivi di misurazione Ampio display di facile lettura - Alimentazione tramite batteria SR-44

Tipo con grado di protezione IP 65 (contro penetrazione di polvere e getti di acqua) Funzioni PRESET, ZERO/ABS, HOLD - Limite di errore  $\pm 2 \hat{\mu}$ m Campo di misura 0÷25 mm - Stelo  $\varnothing$  6,35 mm - Tamburo  $\varnothing$  18 mm - Gambo di attacco  $\varnothing$  12 mm Con predisposizione per uscita dati  $\hat{\mu}$  Digimatic  $\hat{\mu}$  con cavo H 4845/2

**Mitutoyo**

### Specifiche di prodotto

- Adatta per / Impiego: Effettuare misure senza errori su attrezzature, macchine e dispositivi di misurazione
- Alimentazione: SR44 da 1,5V
- Articolo: H 4301/3
- Campo di misura: 0,25"
- Campo di misura (unit): mm
- Certificato di conformità: No
- Codice ABC Tools: 143013025
- Codice catalogo: H 4301 3025
- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: No



- Controllo e collaudo singolo: No
- Diametro stelo: 6.35 mm
- Diametro tamburo: 18 mm
- EANCODE: 4946368501109
- Fornito con custodia: No
- Frizione sensitiva: Sì
- Funzioni: PRESET, ZERO/ABS, HOLDÂ
- Gambo per l'attacco diametro: 12.0000
- Levetta di bloccaggio dell'asta: Sì
- Limite di errore:  $\pm 2$
- Limite di errore (unit):  $\mu\text{m}$
- NÂ° di identificazione individuale: No
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: productattach/0/6/0654.pdf
- Predisposizione uscita dati: Sì
- Stelo in: Acciaio temperato
- Superfici di contatto: Metallo duro riportato
- Tipo di micrometro: Digitale
- Unita' di confezionamento: pz.

