



## H 5418

IGRO-TERM. DOPP.DISPLAY

## H54180000

AMPROBE

### Descrizione completa

Per la misurazione dell'umidità relativa e della temperatura in servizi di assistenza, di manutenzione e controllo di camere sterili, edifici climatizzati, sale computer, aree produttive, magazzini, depositi, silos per granaglie, ecc. - Con sonda integrata

Funzioni: HOLD mantenimento dei valori, MIN/MAX valori minimo e massimo, commutazione  $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$  e misura relativa tra due rilevazioni

Campi di misura: - umidità relativa da 5% a 95% - temperatura da  $-20^{\circ}\text{C}$  a  $60^{\circ}\text{C}$  (da  $-4^{\circ}\text{F}$  a  $140^{\circ}\text{F}$ )

Precisione: - umidità relativa  $\pm 3\%$  - temperatura  $\pm 0,8^{\circ}\text{C}$  /  $\pm 1,6^{\circ}\text{F}$

Risoluzione: - umidità relativa  $\pm 0,1\%$  - temperatura  $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$  /  $^{\circ}\text{F}$

Display LCD con doppia indicazione, a 3 cifre, per la lettura contemporanea della temperatura e dell'umidità relativa

Alimentazione tramite batteria da 9V - Autonomia circa 85h - Spegnimento automatico

Temperatura di lavoro da  $0^{\circ}\text{C}$  fino a  $60^{\circ}\text{C}$  con umidità



### Specifiche di prodotto

- Codice ABC Tools: 154180000
- Codice catalogo: H 5418 0000
- EANCODE: 095969416726
- Unita' di confezionamento: pz.



- Confezione indivisibile: No
- Confezione: 1
- Novità: No
- Alimentazione: 1 batteria da 9V
- Autonomia: 85 h
- Temperatura di utilizzo: 0°C fino a 60°C con umidità <80%
- Autonomia: 85h
- Temperatura di utilizzo: 0°C fino a 60°C con umidità <80%
- Tipo di alimentazione: 1 batteria da 9V
- Spegnimento automatico: Sì
- Precisione: - umidità relativa  $\pm 3\%$   
- temperatura  $\pm 0,8^\circ\text{C}$  /  $\pm 1,6^\circ\text{F}$
- Funzioni: HOLD, MIN/MAX, commutazione  $^\circ\text{C}/^\circ\text{F}$  e misura relativa tra due rilevazioni
- Campo di misura: umidità relativa da 5% a 95%  
temperatura da  $-20^\circ\text{C}$  a  $60^\circ\text{C}$  (da  $-4^\circ\text{F}$  a  $140^\circ\text{F}$ )
- Predisposizione uscita dati: No
- Test continuità : No
- Test logico TTL : No
- Protezione da sovraccarico : No
- Funzione Autorange : No
- Funzione Min/Max : No
- Range automatico: No
- Data Hold : No
- Exclude for Google Shopping: No

