



H 5428

TESTER PER STAZ. DI RICARICA

H54280000

AMPROBE

Descrizione completa

Adatto per eseguire test di sicurezza, verificare la funzionalità e ricerca guasti sulle stazioni di ricarica con modalità 3 per carica AC, simulando la presenza di un veicolo elettrico. Funzioni: pre-test PE per testare il conduttore PE per verificare l'eventuale presenza di una pericolosa tensione verso massa, stato PP per simulare varie capacità di corrente dei cavi di ricarica, stato CP per simulare vari stati di carica, simulazione di errore CP, simulazione di errore PE (guasto messa a terra). Con connettori EV per tipo 2 e tipo 1. Terminali di misurazione L1, L2, L3, N e PE per collegare un dispositivo di prova (p.es. un tester di installazione) per eseguire test di sicurezza e funzionali. Terminali di uscita del segnale CP per controllare la comunicazione tra adattatore (veicolo elettrico simulato) e stazione di ricarica. Indicazione di fase separata tramite 3 spie a LED per un facile controllo della presenza della tensione. Con presa di corrente per collegare un carico esterno e verificare se il contatore di energia elettrica funziona correttamente. Dimensioni 110x220x45 mm - Peso 1 kg. Fornito con adattatore di prova, cavo di prova per stazione di ricarica EV tipo 2 con presa o cavo fisso con connettore del veicolo e custodia da trasporto morbida.



Specifiche di prodotto

- Articolo: H 5428
- Categoria di protezione: CAT2-300V
- Codice ABC Tools: 154280000
- Codice catalogo: H 5428 0000



- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: No
- Data HoldÂ : No
- EANCODE: 0095969875998
- Funzione AutorangeÂ : No
- Funzione Min/MaxÂ : No
- Funzioni: pre-test PE per testare il conduttore PE, stato PP per simulare varie capacità di corrente dei cavi di ricarica, stato CP per simulare vari stati di carica, simulazione di errore CP "œEâ", simulazione di errore PE (guasto messa a terra)
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: productattach/0/7/0726.pdf
- Peso: 1 kg
- Predisposizione uscita dati: No
- Protezione da sovraccaricoÂ : No
- Range automatico: No
- Spegnimento automatico: No
- Test continuitàÂ : No
- Test logico TTLÂ : No
- Unita' di confezionamento: pz.

