



H 5435/5

MULTIM.DIGIT.TRMS INTERF

H54355000

AMPROBE

Descrizione completa

Conformi alle normative EN 61010 - IEC 61010 Strumenti di misura di elevata precisione con numerose funzioni per diverse applicazioni, adatti per elettricisti e manutentori del settore edile e HVAC (ventilazione, riscaldamento e climatizzazione) Corpo ergonomico in resistente materiale plastico, con rivestimento protettivo in gomma Display LCD con cifre e indicazioni di facile lettura - Forniti con puntali amovibili (escluso H 5433/3)

Tipo professionale a vero RMS per ricerca guasti dei circuiti elettronici - Di elevata precisione Cat. III • 1000 V / Cat. II , 600 V Completo di guscio protettivo Magne-Grip[®] con cinghia di aggancio magnetica che consente all'operatore di lavorare a mani libere Display LCD a 4 cifre (lettura max. 9999) retroilluminato colore blu, ideale per ambienti scarsamente illuminati - Alimentazione tramite batteria da 9V (inclusa) Dimensioni LxPxh 92x60x196 mm Fornito con guscio protettivo e cavi con puntali a norma, pinzette



Specifiche di prodotto

- Alimentazione: batteria da 9V
- Articolo: H 5435/5
- Capacità $\hat{A}$: 40nF - 400 $\hat{A}$ 1/4F ($\pm 3\%$ 10)
- Categoria di protezione: CAT3-600V
- Codice ABC Tools: 154355000
- Codice catalogo: H 5435 5000



- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: No
- Data Hold : Sì
- EANCODE: 0095969365413
- Frequenza: 100 - 10M ($\pm 0,1\%$ 5)
- Frequenza (unit): HERTZ
- Funzione Autorange : No
- Funzione Min/Max : Sì
- Funzione temperatura : $-20^{\circ}\text{C} \div 1300^{\circ}\text{C} / -4^{\circ}\text{F} \div 2372^{\circ}\text{F}$
- Guscio : Magne-Grip
- Peso: 400 g
- Predisposizione uscita dati: No
- Protezione da sovraccarico : Sì
- Range automatico: No
- Range corrente AC : $100\frac{1}{4} - 10\text{A}$ ($\pm 0,5\% \div 3\%$ 10)
- Range corrente AC (unit): AMPERE
- Range corrente DC : $100\frac{1}{4} - 10\text{A}$ ($\pm 0,5\% \div 1,5\%$ 10)
- Range corrente DC (unit): AMPERE
- Range tensione AC : 1000m - 750 ($\pm 1,2\% \div 2\%$ 10)
- Range tensione AC (unit): VOLT
- Range tensione DC : 1000m - 1000 ($\pm 0,25\%$ 5)
- Range tensione DC (unit): VOLT
- Resistenza : 1000 - 40M ($\pm 0,5\% \div 2\%$ 10)
- Resistenza (unit): OHM
- Risoluzione display LCD : 4 cifre (9999 punti)
- Spegnimento automatico: No
- Test continuità : Sì
- Test diodi : 1
- Test logico TTL : No
- Unita' di confezionamento: pz.

