



## H 4286

MICROMETRI H 4286X600

## H42860600

MITUTOYO

### Descrizione completa

Grado di precisione DIN 863/1 - Con superfici di contatto temprate e rettificate  
Stelo in acciaio temperato  $\varnothing$  6,35 mm ( $\varnothing$  8 mm oltre 300 mm)  
Tamburo e bussola cromati opachi  $\varnothing$  18 mm ( $\varnothing$  21 mm oltre 300 mm) - Passo vite 0,5 mm  
Arco leggero e verniciato con guancialetto  
Forza di misura 5÷10 N (10÷14 N oltre 300 mm)  
Le incudini intercambiabili consentono un campo di misura variabile  
Con frizione sensitiva, levetta di bloccaggio dell'asta, aste di riscontro, incudini intercambiabili, chiave di regolazione e numero di identificazione individuale  
Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia e certificato di conformità

Lettura  $\dot{\text{Z}}$  di mm (0,01 mm) Con 4 aste di riscontro e 4 incudini

**Mitutoyo**

### Specifiche di prodotto

- Arco: Verniciato con guancialetti termoisolanti
- Articolo: H 4286
- Campo di misura: 500÷600
- Campo di misura (unit): mm
- Certificato di conformità: Sì
- Codice ABC Tools: 142860600
- Codice catalogo: H 4286 0600
- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: No



- Controllo e collaudo singolo: Sì
- Diametro stelo: 8 mm
- Diametro tamburo: 21 mm
- EANCODE: 4946368215167
- Fornito con custodia: Sì
- Forza di misura: 5÷14
- Forza di misura (unit): NEWTON
- Frizione sensitiva: No
- Levetta di bloccaggio dell'asta: Sì
- N° di identificazione individuale: Sì
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: [productattach/P/a/Pag\\_0676.pdf](#)
- Passo vite: 0.5 mm
- Predisposizione uscita dati: No
- Stelo in: Acciaio temperato
- Superfici di contatto: Temprate e rettificate
- Tipo di micrometro: Analogico
- Unita' di confezionamento: pz.

