



## M 7428/2

AVVITADADI ATEX M24 ATT. 3/4"

## M74282000

PAOLI

### Descrizione completa

Avvitadadi ad impulso a norma ATEX costruiti per resistere in situazioni ed atmosfere altamente esplosive e fornire agli utenti finali un prodotto sicuro, innovativo e performante. La gamma si compone di modelli per l'utilizzo in ambienti sottosuolo e avvitatori idonei all'impiego in superficie. Consigliato l'impiego con bussole in lega di rame-berillio - Be-Cu. Ingresso aria trattato con rivestimento al fosfato manganese - Verniciatura gialla certificata. Espulsione dell'aria attraverso l'impugnatura - Reversibili. Attacco  $\frac{1}{4}$ " Meccanismo a massa battente a 3 griffe - Impugnatura ergonomica inclinata. Per bulloni M14÷M24 - Attacco filettato  $\frac{1}{8}$ " BSP per tubi con Ø interno 13 mm. Coppia di lavoro 350÷910 Nm - Coppia di serraggio max. 1700 Nm. Impulsi/min 1000 - Giri/min a vuoto max. 5400. Rumorosità a vuoto 104 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 9,4 m/s<sup>2</sup>



### Specifiche di prodotto

- Articolo: M 7428/2
- Becchi zigrinati: No
- Codice ABC Tools: 174282000
- Codice catalogo: M 7428 2000
- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: No
- Consumo aria max.: 10 l/sec
- Coppia di lavoro: 350÷910



- Coppia di lavoro (unit): NEWTON\_METER
- Coppia di serraggio max.: 1700 Nm
- EANCODE: 8,05E 12
- Espulsione aria: Through the handle
- Filettatura attacco: 1/2" BSP
- Impulsi/min: 1000
- Lega in: Zama
- Marcatura ATEX: I M2 IIB T6 II 2 GD IIB T6
- Meccanismo: A massa battente a 3 griffe
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: productattach/P/a/Pag\_0957.pdf
- Per bulloni: M14÷M24
- Per tubi diametro interno: 130 mm
- Peso circa: 75 kg
- Reversibile: Sì
- Rumorosità a vuoto: 104 dB(A)
- Tronchese laterale: No
- Unita' di confezionamento: pz.
- Vibrazioni a vuoto max.: 9.4
- Vibrazioni a vuoto max. (unit):  $m/s^2$

