



## **N 8995/5**

PROFILI PROTETT. SEZ.40x30 mm

## **N89955000**

### **Descrizione completa**

In schiuma di poliuretano espanso flessibile, adatta per assorbire i colpi più duri e impedire infortuni e danni sul lavoro. La colorazione gialla/nera ad alta visibilità permette la rapida individuazione di punti di pericolo come spigoli e sporgenze. Si applicano, tramite l'adesivo di cui sono dotati, a pali, tubi, superfici piane, scaffalature, in ambienti interni ed esterni, su macchinari, muletti, carrelli, ecc. Flessibili, resistenti all'usura e a temperature da -40°C ÷ 100°C. Infiammabilità secondo norme DIN 4102B2 e UL 94HB/10 mm. Tipi di fornitura: N 8995 - Sezione da 1 m N 8996 - Rotoli da 5 m

Tipo mezzotondo - Per la protezione delle superfici - Modello TYP C Dimensioni sezione 40x30 mm

### **Specifiche di prodotto**

- Adatta per / Impiego: Assorbire i colpi più duri e impedire infortuni e danni sul lavoro
- Articolo: N 8995/5
- Codice ABC Tools: 189955000
- Codice catalogo: N 8995 5000
- Confezione: 5
- Confezione indivisibile: No
- EANCODE: 4005546735771
- Forniti in: Sezione da 1 m
- Materiale di costruzione: Schiuma di poliuretano espanso flessibile
- Modello: TYP C
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: [productattach/1/0/1006.pdf](#)
- Per impiego con temperature da: -40°C a 100°C
- Sezione: 40x30
- Sezione (unit): mm



- Tipo di profilo: Mezzotondo
- Unita' di confezionamento: pz.

