



N 9096/3

LAMP.LINE LIGHT BONNET C R

N90963000

SCANGRIP

Descrizione completa

Adatte dove viene richiesto un forte ed efficiente fascio luminoso concentrato in un'area specifica o con una determinata angolazione Per impiego universale su stazioni da lavoro, in autofficine, laboratori, ecc. Con profilo in acrilico resistente agli urti, con terminali in alluminio nero anodizzato Fascio luminoso dei LED concentrato in un angolo di 75°: garantisce un'illuminazione doppia rispetto ai tubi fluorescenti tradizionali da 36W Durata dei LED circa 100000 ore Non abbagliano l'utilizzatore e il profilo può essere inclinato a piacere Sistema modulare per raggiungere una lunghezza max. complessiva di 8 metri lineari Diametro delle lampade 25 mm Alimentazione 230V

Mod. LINE LIGHT Bonnet C R

Utilizzabile con o senza cavo d'alimentazione

Unità con lunghezza totale 1017 mm

Dotata di supporto telescopico regolabile da 1,2 a 1,7 m completo di ganci per il fissaggio a cofani di autoveicoli senza rischiare di graffiare la vernice

48 SMD LED a 2 step d'intensità: 1) 700 lumen - 1000 lux a 0,5 m,

2) 1400 lumen - 2000 lux a 0,5 m

Autonomia ca. 3h / 1,5h (step 1 / 2)

Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion)

da 3,7 V (5200 mAh)

Tempo di ricarica ca. 4h

Fornita con trasformatore da 24W e

cavo di alimentazione lunghezza 5 m

Dimensioni Ø 25x1017 mm



Peso 1 kg



Specifiche di prodotto

- Articolo: N 9096/3
- Etim: EC000282
- Codice ABC Tools: 190963000
- Codice catalogo: N 9096 3000
- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: No
- Diametro: 25 mm
- EANCODE: 5708997352403
- Flusso luminoso max.: 1000 lm
- Flusso luminoso min.: 500 lm
- Funzione dimmer: No
- Illuminamento @ 0,5 m min. - max.: 1000÷2000 lux
- Lunghezza: 1017 mm
- Modello: LINE LIGHT Bonnet Light C R
- Nome prodotto Classe Etim: Apparecchi modulari per tubi luminosi
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: akeneo_connector/media_files/1/0/1028_6521.pdf
- Peso: 1 kg
- Tempo di ricarica: 4 h
- Unita' di confezionamento: pz.

