E 1140/13

ATT.RAPIDO DI SIC.D.INT. 10MM

E11401310

HAZET

Descrizione completa

Esecuzione industriale di alta qualità ad elevata portata di flusso
Adatti per numerose applicazioni, sono resistenti, duraturi, di rapido e semplice collegamento
Corpo in ottone nichelato - Ghiera di bloccaggio in acciaio temperato e nichelato
Valvola in ottone, guarnizioni in Nitrile (resina sintetica) - Molle e sfere di bloccaggio in acciaio inossidabile
Compatibili con la maggior parte degli attacchi e dei giunti distribuiti sul territorio nazionale
Tipo di sicurezza - Secondo ISO 4414 e EN 983
Con scollegamento in due fasi eliminando così il pericolo di infortuni causati da pericolosi disinnesti
Diametro nominale 7,6 mm (ï‰¡'") - Flusso aria (portata) 2250 l/min
Pressione max. di esercizio 16 bar (230 PSI) - Pressione min. di scoppio 140 bar (2030 PSI)
Temperatura di utilizzo -20Â°C ÷ 100Â°C

Specifiche di prodotto

- Codice ABC Tools: 111401310
- Codice catalogo: E 1140 1310
- EANCODE: 4000896195305
- Unita' di confezionamento: pz.

- Confezione indivisibile: No
- Confezione: 1
- Novità: No
- Per tubi diametro interno: 10 mm
- Di sicurezza: Sì
- Alta visibilità: No
- Exclude for Google Shopping: No