# K 3765/2

SALDATRICE MMA 160A

## K37652160

## Descrizione completa

Alimentazione monofase a 230 V - 50/60 HzCostruite secondo norme EN 60974-1 - EN 60974-10Con termostato di protezione termica e potenziometro per la regolazione continua della correnteAdatte per impiego con elettrodi rutili, basici, inox e ghisa (esclusi quelli a contenuto cellulosico)Compatibili con un motogeneratore tramite la tecnologia I.P.M. (Inverter Power Microcontroller)Funzioni Hot Start che facilita l'innesco dell'arco a inizio saldatura, Arc Force per stabilizzare l'arco di saldatura e Anti Stick per prevenire l'incollaggio dell'elettrodo al materiale

BESTER Esecuzione portatile, leggera e maneggevole per manutenzione e operazioni di interventi quotidiani anche in ambienti domesticiPer elettrodi Ø max. 4 mmDisplay digitale per impostare correttamente la corrente di saldaturaDimensioni 130x290x230 mm - Peso 4,1 kgFornita con pinza porta elettrodo e morsetto di massa con cavo lunghezza 3 m con spina Schuko

## Specifiche di prodotto

- Codice ABC Tools: 137652160
- Codice catalogo: K 3765 2160
- EANCODE: 5907709570443
- Unita' di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: No
- Confezione: 1
- Novità: No
- Per elettrodi diametro: max. 4
- Per elettrodi diametro (unit): MILLIMETER
- Potenza max. assorbita: 5 kW
- Regolazione corrente: 10 - 160

- Regolazione corrente (unit): AMPERE
- Ciclo di lavoro a 40Â°: al 20% = 160A - 60% = 95A - 100% = 75A
- Tensione a vuoto: 95 V
- Peso: 4.1 kg
- Frequenza (unit): HERTZ
- Frequenza: 50/60
- Fornita con: Pinza porta elettrodo e morsetto di massa con cavo lunghezza 3 m con spina Schuko
- Funzioni: Hot Start, Arc Force e Anti Stick
- Con nÂ° pezzi: 7
- Dimensioni LxPxh: 130Ã—290Ã—230
- Dimensioni LxPxh (unit): mm
- Exclude for Google Shopping: No