



D 9683/83

DISCO SLTT HP Ø125 GRA.CER.60

D96838360

LUKAS

Descrizione completa

I design innovativi dei dischi abrasivi *î*,™ della gamma IQserie sono stati studiati e progettati per garantire le più elevate prestazioni

Ogni modello della gamma possiede una caratteristica particolare per renderlo ideale a un tipo specifico di applicazione facilitando la lavorazione tramite una corretta scelta del disco abrasivo

Il Ø 115 mm si vende in confezione *î*,œ indivisibile da 10 pz.

Mod. SLTT HybridPerfection Ceramic4x

Dischi con innovativo tessuto abrasivo Ceramic4x che unito alla speciale forma arrotondata delle lamelle, consente elevatissime capacità di asportazione su materiali in acciaio

Particolarmente indicati per lavori gravosi su acciaio, lamiere navali, acciaio Hardox, leghe a base di nichel e titanio

Con ulteriore strato abrasivo attivo per acciaio inossidabile

Massima resa fino alla fine - Nessuna usura precoce nella zona periferica

Con robusto platorello (supporto) metallico per ridurre le vibrazioni

Foro Ø 22,23 mm - Per velocità periferica 80 m/s



Specifiche di prodotto

- Articolo: D 9683/83



- Attacco X-LOCK: No
- Campi di applicazione: Acciaio, Acciaio inossidabile, Titanio, Acciaio Hardox
- Codice ABC Tools: 196838360
- Codice catalogo: D 9683 8360
- Con lamelle: Speciale forma arrotondata
- Confezione: 10
- Confezione indivisibile: No
- Diametro: 125 mm
- EANCODE: 4027497126330
- Esecuzione: Piatta
- Foro diametro: 22.23 mm
- Grana: 60
- Modello: SLTT - HybridPerfectionCeramic4x
- Per impiego con velocità periferica fino a: 80
- Per impiego con velocità periferica fino a (unit): METER_PER_SECOND
- Platorello in (supporto): Metallo
- Unita' di confezionamento: pz.
- Velocità di rotazione max.: 12200 rpm

