



H 5429/2

MULTIMETRO DIGITALE

H54292000

KPS

Descrizione completa

Conformi alle normative EN 61010 - IEC 61010 Strumenti di misura di elevata precisione con numerose funzioni per diverse applicazioni, adatti per elettricisti e manutentori del settore edile e HVAC (ventilazione, riscaldamento e climatizzazione) Corpo ergonomico in resistente materiale plastico, con rivestimento protettivo in gomma Display LCD con cifre e indicazioni di facile lettura - Forniti con puntali amovibili (escluso H 5433/3)

Adatto per interventi semplici in abitazioni residenziali, su pannelli elettrici, per diagnostiche e riparazioni su autoveicoli, elettrodomestici, prese di corrente, ecc.

Con funzione di sicurezza per il rilevamento di tensioni pericolose senza contatto.

Specifiche di prodotto

- Alimentazione: batteria da 9V
- Articolo: H 5429/2
- Capacità: 40n - 100µ (±3% 5 digits)
- Categoria di protezione: CAT. IV - 600V
- Codice ABC Tools: 154292000
- Codice catalogo: H 5429 2000
- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: No
- Data Hold: Sì
- EANCODE: 8435394747101
- Frequenza: 5 - 5M (±0,5% 2 digits)



- Frequenza (unit): HERTZ
- Funzione Autorange : Sì
- Funzione Min/Max : No
- Guscio : protettivo in gomma
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: [akeneo_connector/media_files/P/a/Pag_0758_9f91.pdf](#)
- Peso: 1 kg
- Predisposizione uscita dati: No
- Protezione da sovraccarico : No
- Range automatico: No
- Range corrente AC : 0,1¼ - 10 ($\pm 0,8\%$ 2)
- Range corrente AC (unit): AMPERE
- Range corrente DC : 0,1¼ - 10 ($\pm 1,5\%$ 2)
- Range corrente DC (unit): AMPERE
- Range tensione AC : 0.1 m - 400 ($\pm 0,8\%$ 5)
- Range tensione AC (unit): VOLT
- Range tensione DC : 0.1 m - 600 ($\pm 0,5\%$ 5)
- Range tensione DC (unit): VOLT
- Resistenza : 0,1 - 40M ($\pm 1\%$ 5)
- Resistenza (unit): OHM
- Risoluzione display LCD : 4000 punti
- Spegnimento automatico: Sì
- Test batterie : NO
- Test continuità : Sì
- Test diodi : SI
- Test logico TTL : No
- Unita' di confezionamento: pz.

