



## **B 1620/3**

PINZE X ELETTRONICA B 1620/3

## **B16203000**

*KNIPEX*

### **Descrizione completa**

Articolazione passante, precisa, poco soggetta ad usura, di lunga durata

Con doppia molla fortemente assemblata, con attrito ridotto - Lavorazione di precisione

Nessun rischio di contatto sul circuito dovuto allo stacco di particelle di cromo - DIN ISO 9655

In acciaio speciale forgiato, temperato ad olio - Finitura a specchio mediante pulitura finissima

- Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti rosso/blu - Durezza taglienti HRc 57÷62

In morbida resina sintetica particolarmente gradevole al tatto anche in caso d'impiego continuato

- Esecuzione «ESD» - Dissipativa - Manici bicomponenti grigio/nero - Durezza taglienti HRc 57÷62

Esecuzione a dispersione elettrica (dissipativa) - Resistenza superfici  $>1 \times 10^6 \Omega$



### **Specifiche di prodotto**

- Lunghezza totale: 125 mm
- Esecuzione: Standard
- Adatta per: Accorciare filo e piegare
- Codice ABC Tools: 116203000
- Codice catalogo: B 1620 3000
- Materiale costruzione: Acciaio speciale forgiato, temperato ad olio
- EANCODE: 4003773046967



- Unita' di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: No
- Confezione: 6
- Adatta per / Impiego: Accorciare filo e piegare
- Novità: No
- Becchi zigrinati: No
- Perno di guida: No
- Materiale manici: Bicomponenti in morbida resina sintetica
- Taglia fili dolci di rame diametro: 1.2 mm
- Con molla: Sì
- Con tronchese laterale: No
- Dimensione W1: 7.5 mm
- Dimensione T2: 2.6 mm
- Dimensione L3: 18 mm
- Exclude for Google Shopping: No
- Con n° pezzi: 7

