



## **B 2150/3**

CES.CREM.CAVI A NASTRO  
L.315mm

## **B21503315**

*KNIPEX*

### **Descrizione completa**

Per il taglio netto, preciso e senza deformazione di cavi elettrici in rame ed alluminio ad uno o più conduttori a fili sottili il rapporto ottimale fra la ganaschia dentata e la leva, consente elevate prestazioni con taglio progressivo ad una sola mano con minimo sforzo. L'Avanzamento a cremagliera è sbloccabile in qualsiasi posizione di taglio. Avanzamento lama regolabile in due posizioni per adattarlo alle diverse forze di taglio. Impiego anche in condizioni di spazi ristretti. Adatte anche per spelare cavi NON adatte per funi di acciaio.

Tipo per tranciare cavi a nastro d'acciaio (SWA) fino al  $\varnothing 45 \text{ mm} / 380 \text{ mm}^2$  (p.es.  $4 \text{ } \varnothing 95 \text{ mm}^2$ ). Tagliante fresato con precisione e temperato ad induzione. Con sistema a cremagliera su corona dentata a 3 livelli con elevato rapporto di trasmissione per facilitare il taglio a 1 o 2 mani. Leggera (solo 800 g) e compatta, è adatta per impiego anche in spazi ristretti. Manici in materiale bicomponente a forte spessore - Lunghezza totale 315 mm.



### **Specifiche di prodotto**

- Lunghezza totale: 315 mm
- Peso: 800 g
- Manici: In materiale bicomponente a forte spessore
- Tipo di taglienti: Fresato con precisione e temperato ad induzione
- Codice ABC Tools: 121503315
- Codice catalogo: B 2150 3315



- EANCODE: 4003773078562
- Unita' di confezionamento: pz.
- Confezione indivisibile: No
- Confezione: 1
- Adatta per / Impiego: Cavi a nastro di acciaio
- Novità: No
- Adatte per: Cavi a nastro di acciaio
- Per cavi a nastro di acciaio con sezione: 380 mm<sup>2</sup>
- Per cavi a nastro di acciaio con diametro: 45 mm
- Exclude for Google Shopping: No

