



H 5416/6

FONOMETRO H 5416/6

H54166000

KPS

Descrizione completa

Per la misura del livello sonoro in ambienti di lavoro come officine, magazzini ed uffici e controllo della rumorosità di macchine utensili, macchine per ufficio, ecc.

Indicato anche per controllare impianti di ventilazione, climatizzazione, antincendio, di allarme, ecc.

Rileva in conformità con le norme di sicurezza, la frequenza A e C con indicazione diretta in dB

Campo di misura: A da 30÷130 dB - C da 35÷130 dB (risoluzione 0,1 dB)

Intervallo di frequenza: da 30 Hz a 8 kHz

Display LCD retroilluminato, a 4 cifre di facile lettura

Funzioni: selettore per impostare i tempi di risposta: FAST (a 125 m/s) SLOW (a 1 sec), registrazione dei valori MIN/MAX e mantenimento dati HOLD

Con microfono integrato

Alimentazione tramite 4 batterie da 1,5V

Fornito con custodia per strumento ed accessori

Specifiche di prodotto

- Articolo: H 5416/6
- Codice ABC Tools: 154166000
- Codice catalogo: H 5416 6000
- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: No
- Data Hold : No
- EANCODE: 8435394710365



- Funzione Autorange : No
- Funzione Min/Max : No
- Funzioni: selettore per impostare i tempi di risposta: FAST (a 125 m/s) SLOW (a 1 sec), MIN/MAX, HOLD
- Intervallo di frequenza: da 30 a 8
- Intervallo di frequenza (unit): KILOHERTZ
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: [akeneo_connector/media_files/P/a/Pag_0755_5b04.pdf](#)
- Peso: 0.222 kg
- Predisposizione uscita dati: No
- Protezione da sovraccarico : No
- Range automatico: No
- Spegnimento automatico: No
- Test continuità : No
- Test logico TTL : No
- Unita' di confezionamento: pz.

