

## Smerigliatrici pneumatiche angolari

Modelli leggeri, maneggevoli e corti, adatti per lavorare in zone di difficile accesso  
Corpo in materiale composito isolato termicamente con impugnatura ergonomica  
Leva di avviamento con bloccaggio di sicurezza  
Attacco filettato  $\frac{3}{8}$ " Gas per tubi con Ø interno 10 mm

**ABC TOOLS**

### Esecuzione frontale, corta lunghezza totale 129 mm

Per dischi Ø 50÷59 mm con spessore 1÷4 mm  
Giri/min a vuoto 18000 - Potenza 224 W - Consumo aria 1,4 l/sec  
Rumorosità a vuoto 89 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 1,9 m/s<sup>2</sup>  
Lunghezza totale 129 mm - Peso 530 g

|                    |          |        |                                                                                     |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice E 1128 3000 | E 1128/3 | Cad. € |  1 |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|



**HAZET**

### Esecuzione diritta

Con una ghiera per selezionare la direzione di marcia ed una per regolare la velocità in continuo

Per dischi Ø max. 76 mm e foro Ø 10 mm (vedere D 9818/10)  
Giri/min a vuoto 18000 - Potenza 522 W - Consumo aria 1,9 l/sec  
Rumorosità a vuoto 88,7 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 1,8 m/s<sup>2</sup>  
Lunghezza totale 207 mm - Peso 900 g  
Fornita con 1 disco

|                    |          |        |                                                                                     |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice E 1128 6000 | E 1128/6 | Cad. € |  1 |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|



### Esecuzione frontale, corta lunghezza totale 129 mm

Per dischi Ø 50÷59 mm con spessore 1÷4 mm  
Giri/min a vuoto 18000 - Potenza 224 W - Consumo aria 1,4 l/sec  
Rumorosità a vuoto 85,8 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 1,9 m/s<sup>2</sup>  
Lunghezza totale 129 mm - Peso 530 g

|                    |          |        |                                                                                     |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice E 1128 8000 | E 1128/8 | Cad. € |  1 |
|--------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|



### Dischi abrasivi

**LUKAS - Modello PREMIUMFLEX**

Tipo MINI per troncatura acciaio inossidabile - INOX

Con foro Ø 10 mm

| Ø x spessore                                                                       | mm       | 50 x 1,0    | 76 x 1,0    | 76 x 3,0    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| Codice                                                                             |          | D 9818 1001 | D 9818 1002 | D 9818 1004 |
| D 9818/10                                                                          | Cad. €   |             |             |             |
| Vel. di rotazione max.                                                             | giri/min | 30500       | 20100       | 20100       |
|  | pz.      | 50          | 50          | 25          |



Corpo in materiale composito isolato termicamente con impugnatura ergonomica  
Motore ad elevata coppia ideale per ottimi risultati di smerigliatura  
Con espulsione anteriore dell'aria e silenziatore - Attacco albero filettato M 14  
Attacco con filettatura  $\frac{3}{8}$ " Gas  
Fornite senza disco

| Per dischi Ø max.  | mm               | 115         | 178         | 230         |
|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice             |                  | E 1129 1115 | E 1129 1178 | E 1129 1230 |
| E 1129/1           | Cad. €           |             |             |             |
| Velocità a vuoto   | giri/min         | 13000       | 8500        | 6500        |
| Potenza            | kW               | 0,55        | 1,1         | 1,1         |
| Consumo aria       | l/sec            | 10,8        | 16,7        | 16,7        |
| Per tubi Ø interno | mm               | 10          | 13          | 13          |
| Rumorosità a vuoto | dB(A)            | 83          | 82          | 82          |
| Vibrazioni a vuoto | m/s <sup>2</sup> | 3           | 2,6         | 3,6         |
| Lunghezza totale   | mm               | 267         | 307         | 307         |
| Peso               | kg               | 1,8         | 3,1         | 3,1         |



### LINEA INDUSTRIALE PESANTE

Corpo in metallo con impugnatura supplementare a struttura anti-vibrante e tubo di scarico dell'aria a distanza - Leva di avviamento con bloccaggio di sicurezza  
Attacco filettato  $\frac{3}{8}$ " Gas per tubi con Ø interno 13 mm  
Potenza 1,1 kW - Attacco albero filettato  $\frac{5}{8}$ " - Consumo aria 18 l/sec  
Lunghezza totale 446 mm - Peso 4,2 kg  
Fornite senza disco

| Per dischi Ø max.  | mm               | 180         | 230         |
|--------------------|------------------|-------------|-------------|
| Codice             |                  | E 1129 2180 | E 1129 2230 |
| E 1129/2*          | Cad. €           |             |             |
| Velocità a vuoto   | giri/min         | 7500        | 6000        |
| Rumorosità a vuoto | dB(A)            | 91,7        | 85,9        |
| Vibrazioni a vuoto | m/s <sup>2</sup> | 2,0         | 1,8         |

\* articolo in esaurimento

1 m<sup>3</sup> per min = 1000 litri/min = 16.6 l/sec - Pressione di esercizio 5,9÷6,2 bar