

Contagiri a mano

Tipo tascabile per rotazione destra e sinistra - **Con rilevamento a contatto**

A 4 cifre per contare fino a 9999 giri - Velocità massima 7000 giri/min

Con riporto rapido a zero mediante pomello

Corpo in metallo con 1 puntalino in acciaio e 1 conico in PVC

Codice H 5260 1000	H 5260/1	Cad. €	 1
--------------------	----------	--------	---



ABC TOOLS Tachimetri

Per rilevare **il numero dei giri, senza contatto**, mediante un raggio di luce e l'ausilio di un bollino riflettente

Tipo a lettura digitale tramite display LCD a 5 cifre

Alimentazione con 2 batterie AAA da 1,5V con indicazione dello stato di carica

Temperatura di esercizio da -10°C a +50°C

Spegnimento automatico dopo circa 30 sec

Esecuzione senza funzione di memoria

Distanza di misurazione max. 450 mm

Tempo di misurazione: 0,5 sec. - Precisione: 0,02% (1 digit)

Campo di misurazione per numero dei giri: 1,00÷60000 min⁻¹ (misura ottica)

Fornito in confezione "Quadropack" trasparente, completo di 1 serie di strisce riflettenti H 5261/9

Codice H 5261 0000	H 5261	Cad. €	 1
--------------------	--------	--------	---

Esecuzione con funzione MEM che consente di visualizzare l'ultimo valore, il valore max., il valore min. e la media

Distanza di misurazione max. 600 mm

Tempo di misurazione: 0,5 sec. - Precisione: 0,02% (1 digit)

Campo di misurazione per numero dei giri: 1,00÷99999 min⁻¹ (misura ottica)

Fornito in astuccio, completo di 1 serie di strisce riflettenti H 5261/9

Codice H 5261 1000	H 5261/1	Cad. €	 1
--------------------	----------	--------	---

Esecuzione con rilevamento a distanza (mediante un raggio di luce ed un adesivo riflettente) **e a contatto** tramite un adattatore ad incastro e gli appositi accessori (puntalini o rotelle)

Adatto per rilevare anche la **velocità e le lunghezze**

Con funzione **MEM** per visualizzare l'ultimo valore, il valore max., il valore min. e la media e **MODE** per selezionare il campo di misura (m/min, m/sec, ft/min, ft/sec, in/min, m, ft, in, rpm)

Campo di misurazione per numero dei giri 1,00 ÷ 99999 rpm (ottica) / 0,10 ÷ 19999 rpm (a contatto)

Velocità periferica (con rotella da 6") 0,10 ÷ 1524 m/min / 0,40 ÷ 5000 ft/min / 4,00 ÷ 60000 in/min

Misurazioni di lunghezze (con rotella da 6") 0,00 ÷ 99999 m / 0,00 ÷ 99999 ft / 0,00 ÷ 99999 in

Precisione: 0,02% (o 1 digit oppure risoluzione 0,02 m e 1,00 in)

Fornito in astuccio completo di:

1 prolunga H 5261/5, 1 rotella Ø 48,4 mm H 5261/6, 1 rotella Ø 31,8 mm H 5261/7, 1 puntalino conico H 5261/8, 1 puntalino convesso H 5261/82, 1 serie di strisce riflettenti H 5261/9

Codice H 5261 3000	H 5261/3	Cad. €	 1
--------------------	----------	--------	---

CE



Tipo a lettura analogica

Corpo in materiale plastico

Con quadrante Ø 70 mm con scala 10÷100 - Precisione ±0,5%

Adatto per la lettura rapida dei giri/min e identificare immediatamente le oscillazioni dei valori

Campo di misurazione: 10÷10000 rpm e 1÷1000 m/min (per la lettura dei m/min fare riferimento alla scala rossa)

Con tasto PEAK/HOLD per bloccare la lancetta sull'ultimo valore misurato

Anello selettore a 3 posizioni per selezionare il giusto campo di misura (1x - 10x - 100x)

Temperatura di esercizio da 0°C a +40°C

Fornito in valigetta con una rotella da 0,1 m, 1 puntalino conico, 1 convesso e 1 albero prolunga

Dimensioni valigetta LxPxh 250x205x60 mm

Codice H 5261 4000	H 5261/4	Cad. €	 1
--------------------	----------	--------	---



Accessori per tachimetri H 5261/3

H 5261/5 - Prolunga

H 5261/6 - Rotella Ø 48,4 mm (6") - Per velocità periferica da 0,10÷1524 m/min

H 5261/7 - Rotella Ø 31,8 mm (0,1 m) - Per velocità periferica da 0,10÷1999 m/min

H 5261/8 - Puntalino conico

H 5261/82- Puntalino convesso

H 5261/9 - Confezione di 10 strisce autoadesive riflettenti (adatte per tutti i tachimetri)

Codice H 5261 5000	H 5261/5	Cad. €	 1
Codice H 5261 6000	H 5261/6	Cad. €	 1
Codice H 5261 7000	H 5261/7	Cad. €	 1
Codice H 5261 8000	H 5261/8	Cad. €	 1
Codice H 5261 8200	H 5261/82	Cad. €	 1
Codice H 5261 9000	H 5261/9	Cad. €	 1

