

Termometri

Per rilevazione rapida di temperature in impianti industriali, di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC/R), protezione antincendio, automotive, controllo qualità e **misura di temperature di superfici** - Secondo norme EN 61010-1 - EN 62825-1



Tipo ad infrarossi con puntatore laser classe 2 frequenza 630-670 nm

Con display LCD retroilluminato - Spegnimento automatico - Forniti con batteria

H 5412 0000 - Con impugnatura ergonomica a pistola e display a doppia riga

Funzioni MIN/MAX/AVG e clip da taschino

H 5412 1000 - Con impugnatura ergonomica a pistola e display a doppia riga

Funzioni HOLD, MIN/MAX e indicazione batteria scarica

H 5412 3000 - Con impugnatura ergonomica a pistola e display a doppia riga

Ad alta precisione e breve tempo di risposta - Con custodia

Funzioni HOLD, MIN/MAX, DIF/AVG e indicazione batteria scarica

H 5412 5000 - Professionale, con interfaccia USB e display a doppia riga

Funzioni HOLD, MIN/MAX, DIF/AVG, MEM max 99 valori e indicazione

batteria scarica - Emissività regolabile per un'ampia gamma di applicazioni

Fornito con custodia, cavo USB, software CD, sonda per termocoppia

Campo di misura	°C	-20 ÷ 500	-18 ÷ 380	-32 ÷ 1050	-50 ÷ 1550
	°F	-4 ÷ 932	0 ÷ 716	-26 ÷ 1922	-58 ÷ 2822
Codice		H 5412 0000	H 5412 1000	H 5412 3000	H 5412 5000
H 5412	Cad. €				
Precisione		±1°C / ±2°F	±18 ÷ 380 / 0 ÷ 716	±1,8°C / ±4°F	±1,8°C / ±4°F
Tempo di risposta	ms	500	500	250	250
Rapporto distanza punto		10:1	10:1	20:1	50:1
Ø minimo bersaglio	mm	—	20	25	25
Valore visualizzato per	sec	10	8	8	8
Alimentazione		2 AAA da 1,5 V	1 da 9 V	1 da 9 V	1 da 9 V o adattatore per corrente
Autonomia	h	20	10	10	10
Dimensioni LxPxh	mm	143x99x47	108x40x153	138x53x169	147x57x183
Peso ca.	g	160	180	280	350

H 5412 0000

H 5412 1000

H 5412 1000

H 5412 5000

Tipo per impiego con sonda - Tascabili

Ampio display LCD di facile lettura

Alimentazione tramite batteria CR2032

Esecuzione con sonda di superficie a contatto per superfici piate

Funzioni: HOLD ed OL/OL segnalazione di sovraccarico

Campo di misura: da -50°C a +250°C - Risoluzione 0,1°C

Codice H 5413 1000	H 5413/1	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	--	---

Esecuzione con sonda ad immersione

Funzioni: HOLD ed OL/OL segnalazione di sovraccarico

Campo di misura: da -50°C a +250°C - Risoluzione 0,1°C

Fornito con cappuccio protettivo con clip da taschino

Codice H 5413 2000	H 5413/2	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	--	---



testo

Termometro con connessione per sonde intercambiabili a seconda dell'utilizzo

Campo di misura: -50°C a +1000°C / -58°F a +1832°F - Precisione ±1 digit

Funzioni: HOLD, MIN/MAX, STAMPA per invio dati alla stampante tramite infrarossi, **cambio visualizzazione sonda** connessa, **selezione del valore** da inserire ed **ALARM** segnalazione acustica al superamento dei limiti superiore ed inferiore impostati

Ampio display LCD a 2 linee - Spegnimento automatico dopo circa 10 minuti

Alimentazione tramite batteria da 9V

Fornito senza sonde che devono essere scelte fra quelle sotto descritte

Codice H 5414 0000	H 5414	Cad. €		1
--------------------	---------------	--------	--	---

Sonde per termometro - Complete di cavo in PVC lunghezza 1,2 m

Sonda stagna per superfici piate - Testina larghezza Ø 6 mm

Campo di misura da -60 a +400°C - Classe 2

Codice H 5414 1000	H 5414/1	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	--	---

Sonda stagna ad immersione

Campo di misura da -60 a +400°C - Classe 2

Codice H 5414 2000	H 5414/2	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	--	---

Sonda stagna di precisione per superfici piate - Testina larghezza Ø 4 mm

Campo di misura da -60 a +1000°C - Classe 1

Codice H 5414 4000	H 5414/4	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	--	---

Sonda stagna rapida ad immersione

Campo di misura da -60 a +1000°C - Classe 1

Codice H 5414 5000	H 5414/5	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	--	---



IP 65

