

Gli spray con il simbolo "valvola 360°" sono dotati di:

- 1) **valvola speciale per l'erogazione del contenuto in tutte le posizioni**
- 2) **erogatore a cannuccia** adatto per un dosaggio più preciso del prodotto e per spruzzare su zone difficili da raggiungere

Tutti gli spray **NON** contengono gas nocivi per l'ozono - Contenuto 400 ml

Si vendono in confezione indivisibile

1) **Valvola a 360°** per erogare il prodotto in tutte le posizioni garantendo lo svuotamento completo della bomboletta

2) **Erogatore a cannuccia regolabile** per un dosaggio più preciso e in posti difficili da raggiungere



«FILETTOIL» - OLIO DA TAGLIO LAVABILE PER TERMOIDRAULICA

- ideale per utilizzo durante la filettatura di tubi a mano o con filettatrici elettriche
- lubrifica, raffredda i taglienti preservandoli da rapida usura
- facilmente lavabile, inoltre, dopo aver lavato per circa 5 minuti con acqua la parte filettata, è possibile collaudare ed utilizzare l'impianto

Codice K 3845 0000	K 3845	Cad. €	6
--------------------	---------------	--------	---



«RILEVAGAS» - RILEVATORE DI FUGHE GAS

- adatto per controllare eventuali fughe negli impianti a gas
- per tutti i tipi di gas: gas città, metano, anidride carbonica, azoto, ossidi di etilene, argon, freon, cloro, idrogeno ed anche aria compressa ed ossigeno

Codice K 3846 0000	K 3846	Cad. €	6
--------------------	---------------	--------	---

RILEVATORE PER CRICCHE

Kit per rilevare facilmente e con precisione i possibili difetti creatisi durante le operazioni di saldatura o di stampaggio di elementi metallici - Non rovina le superfici esaminate
Utilizzo:

- 1 - **utilizzare il CRACK CLEANER K 3846/5** per pulire e sgrassare la superficie da esaminare;
- 2 - **spruzzare** uno strato leggero di **CRACK PENETRANT rosso K 3846/6** e attendere 15/20 minuti per far reagire il liquido;
- 3 - rimuovere l'eccesso di penetrante rosso K 3846/6 sempre con il pulitore K 3846/5 e lasciare asciugare la superficie;
- 4 - **utilizzare il CRACK DEVELOPER bianco K 3846/7** e lasciare agire qualche minuto

Dopo questi passaggi eventuali difetti presenti sul metallo saranno evidenziati dalle tracce rosse

Codice K 3846 5000	K 3846/5	Cad. €	6
Codice K 3846 6000	K 3846/6	Cad. €	6
Codice K 3846 7000	K 3846/7	Cad. €	6



Pasta liquida per tracciature

Per controlli e tracciature su tutti i tipi di leghe e metalli, consente di distinguere facilmente particolari in lavorazione, l'ispezione e verifica durante lavorazioni meccaniche

Di ottimo contrasto, pronta per l'uso - Consistenza pastosa - Rapida essiccazione

In tubetto da 80 ml

K 3848/1 - Colore **blu**

K 3848/2 - Colore **rosso**

Codice K 3848 1000	K 3848/1	Cad. €	12
Codice K 3848 2000	K 3848/2	Cad. €	12



K 3848/1

K 3848/2

Adatto ad eliminare vernici e pasta per controlli per tracciature

Si vendono in confezione indivisibile - Contenuto 400 ml

Codice K 3848 3000	K 3848/3	Cad. €	6
--------------------	-----------------	--------	---



ARS - Adhesive Remover Spray

Adatto per la rimozione di tutte le etichette di carta, senza danneggiare le superfici

Penetra a fondo nella carta e, raggiungendo la colla, ne neutralizza il potere adesivo

Rimuove anche residui di grasso, catrame, resine e altre macchie evapora senza lasciare residui

Si vendono in confezione indivisibile - Contenuto 200 ml

Codice K 3848 4000	K 3848/4	Cad. €	12
--------------------	-----------------	--------	----

