

Mascherine di protezione

In polipropilene, con doppia protezione per condizioni di caldo ed umido
Non contengono componenti in lattice naturale

Tipo chirurgico

Mascherina facciale chirurgica monouso tessuto non tessuto 4 strati con sistema di fissaggio con elastici auricolari

Tipo II R standard UNI EN 14683:2019 e UNI EN 13485:2016 - In confezione da 10 pezzi

Codice M 3958 9000	M 3958/9	La cf. €	 1
--------------------	----------	----------	---



Tipo lavabile e riutilizzabile

Testata per la filtrazione batterica BFE secondo norma UNI EN 14683 con un risultato di 99,97% di filtrazione

Non contengono componenti in lattice naturale

Lavabile e riutilizzabile fino a 30 volte

Codice M 3959 0000	M 3959	Cad. €	 1
--------------------	--------	--------	---



Tipo igienico

Adatta per la protezione da polvere non tossica di levigatura, polline, ecc.

Non offrono nessuna protezione contro la contaminazione dell'aria velenosa e dannosa per la salute, p.es. esalazioni e nebulizzazioni di vernici e pitture, particelle in sospensioni, fumi e gas
Non inibisce respirazione, discorsi e vista e non interferisce con occhiali

In confezione da 50 pezzi

Codice M 3959 1000	M 3959/1	La cf. €	 1
--------------------	----------	----------	---



Honeywell+

Tipo con classe di protezione FFP1 - EN 149:2001 + A1:2009 - Limite di utilizzo: fino a 4 x TLV

Adatte per la protezione contro aerosol solidi e liquidi contenenti: calcio, carbonato, carbone, cellulosa, cemento, ceramica, cotone, farina, legno morbido, metalli ferrosi, petroli vegetali e zolfo
Particolarmente adatte per l'industria alimentare

M 3959/2 - Senza valvola - In confezione da 30 pezzi

M 3959/3 - Con valvola per espellere meglio l'aria calda ed umida - In confezione da 20 pezzi

Codice M 3959 2000	M 3959/2	La cf. €	 1
--------------------	----------	----------	---

Codice M 3959 3000	M 3959/3	La cf. €	 1
--------------------	----------	----------	--



Tipo con classe di protezione FFP2 - EN 149:2001 + A1:2009 - Limite di utilizzo: fino a 12 x TLV

Adatte per la protezione contro aerosol solidi, liquidi e fumi contenenti: alluminio, calcio, carbonato, carbone, cellulosa, cemento, ceramica, cotone, farina, fibre di vetro, legno duro, metalli ferrosi, petroli di plastica, vegetali e minerali, quarzo, rame, zolfo, batteri e altri microrganismi
Sono particolarmente adatte per l'industria chimica, farmaceutica, laboratori, ospedali

Esecuzione senza valvola

Pieghevole, a lembi di materiale filtrante per una maggiore durata

Ampia superficie facciale - In confezione da 50 pezzi

Codice M 3959 4000	M 3959/4	La cf. €	 1
--------------------	----------	----------	---


Esecuzione con valvola adatta per espellere meglio l'aria calda ed umida

In confezione da 20 pezzi

M 3959/55 - Tipo pieghevole, a lembi di materiale filtrante per una maggiore durata

Ampia superficie facciale

Codice M 3959 5000	M 3959/5	La cf. €	 1
--------------------	----------	----------	---

Codice M 3959 5500	M 3959/55	Pieghevole	La cf. €	 1
--------------------	-----------	------------	----------	---



Tipo con classe di protezione FFP3 - EN 149:2001 + A1:2009 - Limite di utilizzo: fino a 50 x TLV

Adatte per la protezione contro aerosol solidi, liquidi e fumi contenenti: alluminio, calcio, caolina, carbonato, carbonio, cellulosa, cemento, cotone, fumo, legno, manganese, metallo ferroso, oli vegetali e minerali, platino, plastica, quarzo, rame, stricnina, zolfo, microrganismi, enzimi e virus
Sono particolarmente indicate per la manipolazione di principi attivi (industria farmaceutica), laboratori, ospedali, eliminazione rifiuti tossici


Con valvola adatta per espellere meglio l'aria calda ed umida

Guarnizione di tenuta in morbida schiuma

M 3959/6 - In confezione da 10 pezzi

M 3959/66 - Tipo pieghevole - In confezione da 20 pezzi

Codice M 3959 6000	M 3959/6	La cf. €	 1
--------------------	----------	----------	---

Codice M 3959 6600	M 3959/66	Pieghevole	La cf. €	 1
--------------------	-----------	------------	----------	---



Tipo con filtro in granuli ai carboni attivi

Classe di protezione FFP1 - EN 149:2001 + A1:2009 - Limite di utilizzo: fino a 4 x TLV

Adatte per la protezione contro aerosol solidi e liquidi contenenti: calcio, carbonato, carbone, cellulosa, cemento, ceramica, cotone, farina, legno morbido, metalli ferrosi, petroli vegetali e zolfo
Particolarmente adatte per l'industria alimentare

Filtro ai carboni attivi per un'ottima protezione contro i danni di vapori organici

Con valvola adatta per espellere meglio l'aria calda ed umida - In confezione da 20 pezzi

Codice M 3959 7000	M 3959/7	La cf. €	 1
--------------------	----------	----------	---

