

Giraviti per viti con impronta combinata

Adatti per viti con impronta combinata utilizzate su pannelli elettrici, connettori, relais, ecc. Consentono di effettuare avviture applicando una forza di serraggio maggiore, senza rovinare la testa della vite e con meno scivolamenti

Lama interamente rivestita con isolamento congiunto all'impugnatura - Punta brunita

Impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversale



Tipo per viti con impronta «PHILLIPS» + intaglio

ABC TOOLS

Con lama in acciaio al cromo

Impugnatura con diametro ridotto del 30% e isolamento della lama fino al 50% più sottile, ideale per raggiungere viti poste in profondità

Per viti	gr.	H 1	H 2
Codice		M 7102 4101	M 7102 4102
M 7102/41	Cad. €		
Dimensioni lama	mm	4,5x80	6,0x100
Lunghezza totale	mm	180	210
	pz.	12	12



Serie 400 **ERGONIC**

Impugnatura bicomponente con celle in resina sintetica flessibile e morbido elastomero

M 7102/46 - Esecuzione E^{slim}, impugnatura con diametro ridotto del 30% e isolamento della lama fino al 50% più sottile, ideale per raggiungere viti poste in profondità

Per viti	gr.	H 1	H 2
Codice		M 7102 4501	M 7102 4502
M 7102/45	Cad. €		
Codice		M 7102 4601	M 7102 4602
M 7102/46	Cad. €		
Dimensioni lama	mm	4,5x80	6,0x100
Lungh. totale M 7102/45	mm	175	205
Lungh. totale M 7102/46	mm	185	215

M 7102 4501: dimensioni lama 5,0x80 mm



Tipo per viti con impronta «POZIDRIV» + intaglio

ABC TOOLS

Con lama in acciaio al cromo

Impugnatura con diametro ridotto del 30% e isolamento della lama fino al 50% più sottile, ideale per raggiungere viti poste in profondità

Per viti	gr.	Z 1	Z 2
Codice		M 7102 4301	M 7102 4302
M 7102/43	Cad. €		
Dimensioni lama	mm	4,5x80	6,0x100
Lunghezza totale	mm	180	210
	pz.	12	12




felo

Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio

Serie 500 **frico**

Per viti	gr.	Z 1
Codice		M 7102 5001
M 7102/5	Cad. €	
Dimensioni lama	mm	5,0x80
Lunghezza totale	mm	170



Serie di giraviti per viti con impronta combinata

Composta da:

2 giraviti per viti con impronta POZIDRIV + intaglio Z1 - Z2

Codice M 7102 6500	M 7102/65	Cad. €		1
---------------------------	------------------	--------	--	---



Serie 400 **ERGONIC**

Impugnatura bicomponente con celle in resina sintetica flessibile e morbido elastomero

M 7102/56 - Esecuzione E^{slim}, impugnatura con diametro ridotto del 30% e isolamento della lama fino al 50% più sottile, ideale per raggiungere viti poste in profondità

Per viti	gr.	Z 1	Z 2
Codice		M 7102 5501	M 7102 5502
M 7102/55	Cad. €		
Codice		M 7102 5601	M 7102 5602
M 7102/56	Cad. €		
Dimensioni lama	mm	4,5x80	6,0x100
Lungh. totale M 7102/55	mm	175	205
Lungh. totale M 7102/56	mm	185	215

M 7102 5501: dimensioni lama 5,0x80 mm



M
6