

**Mod. POWER HEAD**

Adatta per un'ottima illuminazione di posti di lavoro e per effettuare ispezioni

Accensione e spegnimento mediante interruttore ON/OFF

**Flusso luminoso orientabile fino a 72° verticalmente**

Si indossa sul capo o sopra l'elmetto tramite appositi ganci e può essere regolata alla misura desiderata tramite l'elastico in tessuto antiallergico

Resistente agli urti e alle cadute fino a 2 m

**Luce principale COB LED ad alta intensità a 3 step d'intensità:**

1) 20 lumen, autonomia 60h - 2) 295 lumen, autonomia 9,5h - 3) 800 lumen, autonomia 4,5h

**Batteria ricaricabile** agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (2600 mAh) - Autonomia max. 60h

Tempo di ricarica ca. 4,5h

Con luce a LED con diversi colori per il monitoraggio della carica residua: verde, giallo, rosso e rosso lampeggiante

Funzioni LED verde per la ricarica: luce lampeggiante = in carica, luce fissa = carica completata

Fornita con cavo USB C da 1 m per la ricarica e 4 ganci per fissaggio sull'elmetto

Dimensioni torcia 60x41x45 mm - Peso 192 g

Codice N 9170 7000	<b>N 9170/7</b>	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---



IP 65

IK 07



Batteria ricaricabile


**Lampade da lavoro**
**Mod. LIGHT WORK S**

Lampada compatta e maneggevole, adatta per qualsiasi impiego

Corpo robusto in ABS con profilo in gomma resistente agli urti

**Luce principale COB LED a 3 step d'intensità:**

1) 100 lumen - 2) 350 lumen - 3) 700 lumen

Autonomia max. 10h


Batteria **ricaricabile** agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (2600 mAh) - Tempo di ricarica 4h

**Base magnetica con snodo a 360°** per posizionare il flusso luminoso a piacere

Fornita con cavo USB e adattatore per la ricarica

Dimensioni lampada 89x93x43 mm - Peso 243 g

Codice N 9180 1000	<b>N 9180/1</b>	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---



IP 65

IK 07



Batteria ricaricabile

**Mod. LIGHT WORK M**

Lampada compatta e maneggevole, adatta per qualsiasi impiego

Corpo robusto in ABS con profilo in gomma resistente agli urti

**Supporto posteriore magnetico e regolabile** per posizionare la lampada con l'angolo desiderato, utilizzabile anche con gancio o per il fissaggio su treppiede

**Luce principale COB LED a 3 step d'intensità: 1) 250 lumen - 2) 600 lumen - 3) 1000 lumen**


Autonomia max. 8h

Batteria **ricaricabile** agli ioni di Litio 3,7V (2600 mAh) - Tempo di ricarica 7h

Fornita **con caricatore** con presa USB

Dimensioni lampada 185x165x47 mm - Peso 750 g

Codice N 9183 1000	<b>N 9183/1</b>	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---



IK 07

IP 65



Batteria ricaricabile


**Lampade da cantiere**

**Faro LED con Everlight SMD-Led super luminosi, adatto per impiego in ambienti interni ed esterni**

**Faretto girevole a rotazione continua** (max 115°) e bloccabile con una sola mano mediante il dispositivo di fissaggio a sgancio rapido, per orientare il flusso luminoso in qualsiasi posizione

Telaio in tubo di acciaio con maniglia di trasporto e angoli di protezione in plastica

Vetro di protezione in infrangibile

Alloggiamento robusto in pressofusione di alluminio

**Fornite con cavo per alimentazione** con tensione di rete 220-240V/AC 50-60 Hz

Consumo	W	30	50
Codice		<b>N 9097 7030</b>	<b>N 9097 7050</b>
<b>N 9097/70</b>	Cad. €		
<b>Flusso luminoso</b>	<b>lm</b>	<b>2650</b>	<b>4400</b>
Dimensioni LxPxh	mm	304x163x290	334x171x308
Lunghezza cavo	m	3	5
Peso	kg	2,4	3,1



IP 65

IK 08



Batteria ricaricabile