

Modelli professionali, antideflagranti testate secondo normativa ATEX

Particolarmente adatti per ispezione e manutenzione

Con corpo interamente in resina sintetica resistente agli urti e impermeabile all'acqua

Mod. UK 2AAA eLED MPL I

Di dimensioni ridotte **con led ad altissima luminosità** e di lunga durata

Impermeabile fino a 10 m di profondità

Flusso luminoso 35 lm - Lunghezza max. fascio luminoso 14 m

Completa di 2 batterie alcaline tipo AAA LR03 (autonomia circa 15h)

Con clip e anello metallico - Lunghezza totale 73 mm - Peso 36 g

Codice N 9098 0000	N 9098/0	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---



Con lampada a LED

IP 67

Mod. UK 2AAA eLED Penlight I

Impermeabile fino a 3 m di profondità

Flusso luminoso 35 lm - Lunghezza fascio luminoso 64 m

Completa di 2 batterie alcaline AAA LR03 (autonomia circa 3h)

Con clip da taschino

Lunghezza totale 132 mm - Peso 102 g

Codice N 9098 1100	N 9098/11	Cad. €		1
--------------------	------------------	--------	---	---



Con lampada a LED

IP 67



Zone 1 ATEX 0174X
II 2G Ex ib op is IIB T4 Gb
II 2D Ex ib op is IIIC T60°C Db

Mod. UK 2AA eLED Z2

Con LED ad altissima luminosità e di lunga durata

LED a 2 step d'intensità: 1) 10 lumen (autonomia ca. 40h)
2) 100 lumen (autonomia ca. 5h)

Impermeabile fino a 3 m di profondità

Dotata di **valvola di sicurezza per il rilascio dei vapori all'idrogeno** che possono svilupparsi dalle batterie in estreme condizioni di utilizzo prolungato

Con passante per elastici di tenuta per il fissaggio su elmetti

Completa di 2 batterie alcaline tipo AA LR6 (includere)

Lunghezza totale 108 mm - Peso 96 g

Codice N 9098 3300	N 9098/33	Cad. €		1
--------------------	------------------	--------	--	---



Con lampada a LED

Zone 1/21

IP 67



CL I, DIV 2, GP A, B, C, D
CL II, DIV 2 GP F, G
CL III, DIV 2 T5
II 2G Ex e ib IIC T4
II 2D Ex ibD 21 T98°C

Mod. UK 4AA eLED ZOOM

Con led ad altissima luminosità e di lunga durata, con sistema di proiezione ottica bi-elemento

Funzione zoom per ampliare o stringere il fascio luminoso

Impermeabile fino a 3 m di profondità

Accensione/spengimento tramite pulsante

Dotata di **valvola di sicurezza per il rilascio dei vapori all'idrogeno** che possono svilupparsi dalle batterie in estreme condizioni di utilizzo prolungato

Flusso luminoso 115 lm + Lunghezza max. fascio luminoso 99 m

Completa di 4 batterie alcaline tipo AA LR6 (autonomia circa 5h)

Con passante per elastici di tenuta per fissaggio su elmetti

Lunghezza totale 170 mm - Peso 176 g

Codice N 9098 4000	N 9098/4	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---



Con lampada a LED

Zone 1/21

IP 67



Zone 1
CL I, DIV 2, GP A, B, C, D
CL II, DIV 2 GP F, G
CL III, DIV 2 T4
II 2G Ex e ib IIC T4
II 2D Ex ibD 21 T98°C

Mod. UK 4AA SUREFOOT eELED

Con led ad altissima luminosità e di lunga durata

Impermeabile fino a 3 m di profondità

Con 1 LED frontale e 1 LED inferiore per illuminare la zona di calpestio

Flusso luminoso: 170 lumen frontale - 25 lumen inferiore)

Lunghezza max. fascio luminoso 192 m

Dotata di **valvola di sicurezza per il rilascio dei vapori all'idrogeno** che possono svilupparsi dalle batterie in estreme condizioni di utilizzo prolungato

Funziona con 4 batterie alcaline AA LR03 (includere) - Autonomia ca. 6,5h

Con passante per elastico di tenuta per fissaggio su elmetti

Lunghezza totale 152 mm - Peso 154 g

Codice N 9098 7200	N 9098/72	Cad. €		1
--------------------	------------------	--------	---	---



Con 1 LED frontale e 1 LED inferiore per illuminare la zona di calpestio



Con lampada a LED

Zone 0/20

IP 67



Zone 0
II 1D Ex ia op is IIIC T75°C Da
CL I, DIV 1, GP A, B, C, D T4
CL II, DIV 1 GP E, F, G
CL III, DIV 1 Ex ia
-20<Ta<+40°C

Mod. UK 4AA eLED RFL

Certificata secondo normativa ATEX ZONE 0

Impermeabile fino a 3 m di profondità

Con 1 **LED bianco ad altissima luminosità: 225 lumen**

Lunghezza max. fascio luminoso 192 m

Funziona con 4 batterie alcaline AA LR03 (includere) - Autonomia ca. 6,5h

Con passante per elastico di tenuta per fissaggio su elmetti

Lunghezza totale 158 mm - Peso 160 g

Codice N 9098 7500	N 9098/75	Cad. €		1
--------------------	------------------	--------	---	---



IP 67



CL I, DIV 1, GP A,B,C,D T4
CL II, DIV 1 GP E,F,G
CL III, DIV 1 Ex ia
-20 II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
II 1D Ex ia op is IIIC T75°C Da
Zone 0, 20



Con lampada a LED