

Modelli professionali, antideflagranti testate secondo normativa ATEX

Particolarmente adatti per ispezione e manutenzione

Con corpo interamente in resina sintetica resistente agli urti e impermeabile all'acqua
Mod. UK 4AA eLED Herculite
Resistente a prodotti chimici come acetone, acido delle batterie, liquido dei freni, carburante Diesel, etanolo, liquido refrigerante, benzina, grasso, acido cloridrico, fluido idraulico, metiletilchetone

Flusso luminoso 180 lm - Autonomia 8h

Accensione/spengimento tramite pulsante

Impermeabile fino a 3 m di profondità
Con valvola di sicurezza per il rilascio dei vapori all'idrogeno che possono essere sviluppati dalle batterie

Non conduce elettricità

Funziona con 4 batterie alcaline AA LR6 da 1.5V (incluse)

Lunghezza 160 mm - Peso 158 g

Con passante per elastici di tenuta sugli elmetti con apposito gancio N 9098/5

Codice N 9098 4300	N 9098/43	Cad. €	1
--------------------	------------------	--------	---

RESISTENTE AI PRODOTTI CHIMICI

 Zona 2
 II 3G ec IIb T4
 II 3D IIIB T 132°C

Mod. UK 3AAA e LED VIZION I
Lampada frontale a Led con modulo lampada estraibile
Con flusso luminoso regolabile in 3 differenti modi: concentrato, diffuso e diffuso di colore rosso e riflettore di altezza ridotta e di minimo ingombro ma molto efficiente (CPO) - Adatta per essere applicata sopra elmetti di protezione, berretti ecc.

Impermeabile fino a 3 m di profondità e resistente alle basse temperature

Accensione/spengimento tramite pulsante laterale

Con sistema TRS (Thermal Recovery System) che permette di recuperare il calore generato dai LED e di trasmetterlo alle batterie, prolungandone la durata e rendendolo più efficace il fascio luminoso

Flusso luminoso 65/35 lm - Lunghezza max. fascio luminoso luce diretta/diffusa 60/39 m

Completa di 3 batterie alcaline tipo AAA da 1,5V (autonomia luce diretta/diffusa circa 13/17 h)

Fornita con elastico in tessuto anallergico - Lunghezza totale 76 mm - Peso 110 g

Codice N 9098 8000	N 9098/8	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---


 IP
 67

 Zona 0+21
 II 1G ia op is IIC T4 GA
 II 2D ia op is III T55°C Db

Con lampada a LED

Fascio luminoso regolabile in 3 modalità:

- 1) diretto
- 2) diffuso
- 3) diffuso di colore rosso

Mod. UK 3AAA VIZION Z3 Herculite
Lampada frontale a Led con modulo lampada estraibile
Resistente a prodotti chimici come acetone, acido delle batterie, liquido dei freni, carburante Diesel, etanolo, liquido refrigerante, benzina, grasso, acido cloridrico, fluido idraulico, metiletilchetone

Con flusso luminoso regolabile in 3 differenti modi: concentrato, diffuso e diffuso di colore rosso e riflettore di altezza ridotta e di minimo ingombro ma molto efficiente (CPO) - Adatta per essere applicata sopra elmetti di protezione, berretti ecc.

Impermeabile fino a 3 m di profondità

Accensione/spengimento tramite pulsante laterale - Non conduce elettricità

LED a 3 step intensità: 1) 210 lm (Autonomia ca. 3,5h)

2) 110 lm (Autonomia ca. 6,5h)

3) 40 lm (Autonomia ca. 32h)

Completa di 3 batterie alcaline tipo AAA (incluse)

Completa di supporto adesivo per elmetti N 9098/81

Lunghezza totale 74 mm - Peso 110 g

Codice N 9098 8300	N 9098/83	Cad. €	1
--------------------	------------------	--------	---

RESISTENTE AI PRODOTTI CHIMICI

 IP
 67

 SEV 08 ATEX 0163 X
 Zona 1
 II 2G Ex ib IIC T4
 II 2D Ex ibD 21 T55°C

Con lampada a LED

 Fascio luminoso regolabile
 in 3 modalità:

- 1) diretto
- 2) diffuso
- 3) diffuso di colore rosso

Accessori per torce
Gancio porta torcia per N 9098/2 a N 9098/72

In resina sintetica - Per fissare le torce su berretti, elmetti di protezione, ecc.

Adatto per il fissaggio su elmetti M 3462

Codice N 9098 5000	N 9098/5	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---


Supporto adesivo

Da applicare sulla parte frontale di elmetti di protezione

Sgancio rapido con una sola mano

Codice N 9098 8100	N 9098/81	Cad. €	1
--------------------	------------------	--------	---

