

DESCRIZIONE: *Spray professionali «GALVANIZING»*

CODICE: *K 3842 0000*

GENERALITA': Spray zincante a freddo particolarmente adatto per il ritocco di parti zincate. E' un protettivo per parti saldate ed è resistente a grassi e olii. Asciuga rapidamente.

Cold galvanizing spray particularly suitable for metals coating; a protective agent for welded parts, it's grease and oil resistant. Quick drying.

SETTORI di APPLICAZIONE: officine meccaniche, ferramenta, applicazioni di vario tipo ad uso industriale.

FIELDS of APPLICATION: mechanical car shops, hardware, various industrial applications

UTILIZZO: come da descrizione del prodotto

USE: as per product description

PROPRIETA': zincante, resistente all'olio ed al grasso, asciuga rapidamente

PROPERTIES: zinc coating, oil and grease resistant, quick drying

CARATTERISTICHE

Characteristics

Aspetto/Visual aspect

Odore/Smell

Punto di goccia espresso in °C,

Flash point

Densità relativa/relative density

Solubilità in acqua/solubility water

Solubilità lipida/Lipid solubility

Metalli pesanti/Heavy metals

NORMA ASTM

ASTM regulation

liquido grigio chiaro liquid/light grey

caratteristico/ typical

valore minimo D-566

inferiore a 0°C/less than 0°C

1,00 gr/ml c. circa/approx.

insolubile/insoluble

solubile/soluble

non contiene/does not contain

SICUREZZA ed ASPETTI AMBIENTALI

La scheda tecnica di Sicurezza può essere richiesta a ABC TOOLS S.p.A.;

Tale documentazione è redatta secondo le normative della Comunità Europea

SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES

The product Technical Safety Sheet can be requested to ABC TOOLS S.p.A.;

Such document is prepared according to the European Union norms and regulations