

## ABC TOOLS Teste ad innesto per chiavi dinamometriche

In acciaio al cromo-vanadio - Adatte per chiavi A 2851/5 e A 2853/5

Con attacco 9x12 mm

Tipo con testa a forchetta

Apertura	mm	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19
Codice	A 2855 ....	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1017	1019
<b>A 2855/1</b>	Cad. €											

Tipo con testa poligonale

Apertura	mm	7	8	10	11	12	13	14	15	17	19
Codice	A 2855 ....	3007	3008	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3017	3019
<b>A 2855/3</b>	Cad. €										

Tipo con testa a cricchetto reversibile

Attacco di manovra	1/4"	3/8"	1/2"
Codice	A 2855 5014	A 2855 5038	A 2855 5012
<b>A 2855/5</b>	Cad. €		

9x12



Con attacco 14x18 mm

Esecuzione con testa a forchetta

Apertura	mm	13	14	15	16	17	19	22	24	27	30	32	36	41
Codice	A 2856 ....	1013	1014	1015	1016	1017	1019	1022	1024	1027	1030	1032	1036	1041
<b>A 2856/1</b>	Cad. €													

Esecuzione con testa poligonale

Apertura	mm	13	14	15	17	19	22	24	27	30	32	36	41
Codice	A 2856 ....	3013	3014	3015	3017	3019	3022	3024	3027	3030	3032	3036	3041
<b>A 2856/3</b>	Cad. €												

14x18



Esecuzione con testa a cricchetto reversibile con attacco 1/2"

Codice A 2856 5012	<b>A 2856/5</b>	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	--	---

Esecuzione per ghiera DIN 6499 (ER)

In acciaio speciale, temprato - Esecuzione brunita - Con nasello quadro

Per ghiera $\emptyset$	mm	32	35	42	50	63
Codice		A 2856 7032	A 2856 7035	A 2856 7042	A 2856 7050	A 2856 7063
<b>A 2856/7</b>	Cad. €					

Tipo per ghiera DIN 1804

In acciaio speciale, temprato - Esecuzione brunita - Con nasello quadro

Per ghiera $\emptyset$	mm	43÷48	60÷65	72÷77
Codice		A 2856 8043	A 2856 8060	A 2856 8072
<b>A 2856/8</b>	Cad. €			



## Dispositivi di controllo per chiavi dinamometriche

Strumenti elettronici digitali, compatti e semplici da utilizzare per il controllo e la verifica delle chiavi dinamometriche

Corpo in alluminio, con 4 fori per il fissaggio su banchi da lavoro

 Per uso destro - Grado di precisione  $\pm 1\%$ 

Il valore visualizzato può essere convertito da Nm a lbf/ft, lbt/inch, kgf/m

Con attacco esagonale maschio da 27 mm

Modalità di impiego: visualizzazione della coppia continua applicata, indicazione del valore di coppia impostato per chiavi con funzionamento a scatto e del valore massimo di coppia applicato

Display digitale di ampie dimensioni con cifre di facile lettura per un'ottima visualizzazione dei dati

Alimentazione: corrente alternata 100-240V - 50/60 Hz - Temperatura di esercizio: +5°C a +40°C

Forniti in valigetta di resina sintetica completa di alimentatore, cavo RS-232 per collegare i tester a PC e/o stampante A 2860/7 e 2 bussole con 27 mm e attacco 1/2" e 3/4"

Campo di misura	Nm	25÷500	50÷1000
Codice		A 2860 0500	A 2860 1000
<b>A 2860</b>	Cad. €		
Dimensioni LxPxh	mm	155x205x76	155x205x76
Peso	kg	4,1	4,1



Stampante

Compatta e portatile è adatta per la stampa dei valori rilevati con il dispositivo di controllo A 2860

Collegamento diretto al dispositivo di controllo tramite cavo RS 232 - Con porta seriale RS-232

Alimentazione: corrente alternata 100-240V - 50/60 Hz

Dimensioni LxPxh 218x100x172 mm - Peso 1,2 kg

Fornita con software per la stampa

Codice A 2860 7000	<b>A 2860/7</b>	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	--	---