

Moltiplicatori di coppia meccanici

Strumento che moltiplica il valore di serraggio regolato sulla chiave dinamometrica

Utile a ridurre notevolmente lo sforzo dell'operatore e l'ingombro di leva

Si impiegano con l'ausilio di una chiave dinamometrica sull'attacco  di entrata e con chiavi a bussola del tipo ad impulso sull'attacco  di uscita

Devono essere usati con staffa di contrasto, in dotazione, appoggiata su un punto fisso per evitare la rotazione a vuoto

Tipo con doppia staffa di contrasto: una ad angolo e una dritta

Fornito in valigetta di plastica



Momento di coppia massimo	Nm	1500	3000
Codice		A 2863 1500	A 2863 3000
A 2863			
Attacco entrata		1/2"	3/4"
Attacco uscita		3/4"	1"
Rapporto di moltiplicazione		1 ÷ 3	1 ÷ 3
Lunghezza staffa dritta	mm	350	400
Dimensioni LxPxh	mm	425x74x125	501x92x160
Peso	kg	3,1	6,5




Mod. X4 - Made in U.S.A.

Completo di staffa di contrasto dritta, lunghezza 450 mm

Adatto per la manutenzione di macchine movimentazione terra, agricole ed industriali

Momento di coppia massimo	Nm	1400	2800
Codice		A 2864 1400	A 2864 2800
A 2864	Cad. €		
Attacco  entrata	pollici	1/2"	3/4"
Attacco  uscita	pollici	3/4"	1"
Rapporto di moltiplicazione		1 ÷ 4	1 ÷ 4
Dimensioni L x D x H	mm	88x60x85	95x82x116
Lunghezza totale	mm	570	600
Peso	kg	3,2	6,4



ABC TOOLS

Con staffa di contrasto ad angolo

Dotati di dispositivo di «non ritorno» (escluso grandezze 600 e 1350) per evitare la perdita di corsa utile ed il ritorno violento del moltiplicatore verso l'operatore

Tolleranza ± 5%



Con ingranaggio di sicurezza interno a protezione dell'apparecchio nel caso di sovraccarico


Completi di staffa di contrasto e ingranaggio di sicurezza di ricambio

IMPORTANTE:

NON È CONSENTITO l'uso di ingranaggi diversi, poiché ogni ingranaggio è TARATO per il suo moltiplicatore

Fornito in cassetta di plastica

Momento di coppia max.	Nm	600	1350	12000	3800	5000	8000
Codice	A 2865 ...	0800	1800	3800	5000	8000	9120
A 2865	Cad. €						
Attacco  entrata		1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Attacco  uscita		3/4"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Rapporto di moltiplicazione		1 ÷ 3,5	1 ÷ 3,6	1 ÷ 13	1 ÷ 17	1 ÷ 49	1 ÷ 58
Ø A	mm	65	90	95	120	132	156
Altezza B	mm	105	150	200	215	268	272
Altezza con staffa C	mm	132	188	240	272	344	348
Dimensione D	mm	130	132	132	150	200	200
Peso	kg	1,3	3	5,2	7	11,5	14



Ingranaggi di sicurezza di ricambio

Ogni ingranaggio è tarato per il suo moltiplicatore

Per grandezza	600	1800	3800 e 5000	8000	12000
Codice	A 2866 ...	1000	2000	3000	7000
A 2866	Cad. €				

Chiavi dinamometriche → A 6 pag. 65

Chiavi a bussola per avvitadadi ad impulso → A 9 pag. 148

