

Rivettatrici

Tipo a braccia corte

Corpo in alluminio pressofuso di alta qualità, leve in acciaio

ABC TOOLS

Completa di 4 testine per rivetti Ø 3,2 - 4 - 4,8 e 6,4 mm

Manici rivestiti in resina termoplastica bicomponente

Potente, compatta, con ottimo rapporto tra lunghezza delle braccia e impiego di forza richiesto

Con serbatoio per la raccolta dei residui di rivetto

Lunghezza totale 320 mm - Peso 1 kg

Codice B 1976 5000	B 1976/5	Cad. €	 1
--------------------	----------	--------	---



RAPID

Dotata di meccanismo per ridurre la forza impiegata e lavorare più a lungo con minor affaticamento

Ugello multiplo per il cambio rapido del diametro di rivetto da utilizzare

I calibri integrati aiutano a misurare il diametro e la lunghezza del rivetto

Adatta per rivetti in alluminio, acciaio inossidabile e rame Ø 3,2 - 4 - 4,8 mm

Manici rivestiti in morbida gomma soft-grip

Con serbatoio per la raccolta dei residui di rivetto e gancio per appendere l'attrezzo alla cintura

Lunghezza totale 320 mm

Peso 700 g

Codice B 1976 7000	B 1976/7	Cad. €	 5
--------------------	----------	--------	---



ABC TOOLS

Tipo con braccia lunghe

Particolarmente indicata per l'impiego in luoghi di difficile accesso

Corpo in lega di alluminio pressofuso

Parti in movimento in acciaio di alta qualità

Manici robusti in lamiera di acciaio, con impugnature di gomma

Con testine per rivetti nelle leghe di alluminio ed acciaio Ø 3,2 - 4 - 4,8 - 6,4 mm

Lunghezza totale 510 mm - Peso 1,5 kg

Codice B 1979 0000	B 1979	Cad. €	 1
--------------------	--------	--------	---



ABC TOOLS Rivettatrici oleopneumatiche

Di lunga durata, rapide e sicure sono adatte per lavori in serie

Con serbatoio estraibile per la raccolta dei residui di rivetto

Ottimo rapporto peso-potenza

Attacco filettato 1/4" Gas per tubi con Ø interno 10 mm

Pressione di esercizio 6,3 Bar

Esecuzione con corpo in lega di alluminio

Completa di 4 testine per rivetti di acciaio, acciaio inossidabile, alluminio e rame Ø 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm

Forza di trazione	N	8600
Codice		B 1980 1000
B 1980/1	Cad. €	
Corsa	mm	14
Consumo aria	l/ciclo (rivetto)	2
Rumorosità a vuoto	dB(A)	76,3
Vibrazioni a vuoto	m/s ²	1,0
Dimensioni LxPxH	mm	230 x Ø 80 x 273
Peso	kg	1,5



8600 N

Esecuzione con corpo in materiale plastico resistente agli urti e attacco aria girevole

Completa di 3 testine per rivetti di acciaio, acciaio inossidabile, alluminio e rame Ø 3,2 - 4 - 4,8 mm

Forza di trazione	N	10700
Codice		B 1980 3000
B 1980/3	Cad. €	
Corsa	mm	18
Consumo aria	l/ciclo (rivetto)	2
Rumorosità a vuoto	dB(A)	75
Vibrazioni a vuoto	m/s ²	1,0
Dimensioni LxPxH	mm	230 x Ø 80 x 273
Peso	kg	1,6



10700 N