

Pinze spelacavi a regolazione automatica

Corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro, coltelli in acciaio speciale temperato

Apertura automatica con molla 

Per la spelatura e il taglio di conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma senza nessun danneggiamento

KNIPEX

Tipo diritto con tronchese per il taglio di conduttori a più fili in rame e alluminio fino a 10 mm² ed unipolari fino a 6 mm²

Per conduttori da 0,03÷10 mm² (AWG 32-7)

Dispositivo di spelatura dei cavi con arresto regolabile da 5÷22 mm

Per conduttori sottili piatti fino alla larghezza di 10 mm in unica operazione

Pressione di taglio regolabile per rivestimenti in resina sintetica dura

Ganasce di bloccaggio in resina sintetica

Lunghezza totale 200 mm - Peso 150 g

Codice B 2188 3010	B 2188/3	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---



Coltelli di ricambio per B 2188/3

Codice B 2188 4010	B 2188/4	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---



Per conduttori con sezione da 0,03÷10 mm² (AWG 32-7)

Regolazione automatica della profondità di taglio

Ganasce di bloccaggio zigrinate in **metallo** - Manici con inserto in morbida gomma antiscivolo

Per rivestimenti in resina sintetica dura, Teflon® e Radox®

Lunghezza totale 195 mm - Peso 140 g

Codice B 2188 5000	B 2188/5	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---



Per conduttori da 0,08÷16 mm² (AWG 28-5)

Ganasce semicircolari in metallo con profilo a pettine per effettuare tagli precisi e senza scivolamenti del cavo

Manici con inserto in morbida gomma antiscivolo

Dotata di rotella a regolazione fine, che consente di adattare il taglio a materiali isolanti particolarmente duri o morbidi, ideale quando si verificano condizioni con grandi differenze di temperatura

Tronchese per il taglio di conduttori a più fili fino a 16 mm²

Con anello di fissaggio adatto per inserimento di cordino elastico anticaduta e area per personalizzare l'utensile

Lunghezza totale 195 mm - Peso 180 g

Codice B 2188 5500	B 2188/55	Cad. €		1
--------------------	------------------	--------	---	---



KNIPEX - Mod. NEXSTRIP: la crimpatrice 3in1 che taglia-spela-crimpa

Per conduttori da 0,03÷10 mm² (AWG 32-8)

Ganasce di bloccaggio zigrinate in metallo

Manici con inserto in morbida gomma antiscivolo

Tronchese per il taglio di conduttori a più fili fino a 10 mm² (AWG 8)

Spelatura con regolazione fine per un adattamento ottimale a materiali speciali o particolari condizioni di temperatura

Adatta **per ottenere crimpaggi di elevata qualità a sezione quadra** tramite il dispositivo di bloccaggio che assicura una corretta pressione **per terminali a bussola con sezione da 0,25÷4 mm² e terminali a bussola Twin 2x2,5 mm²**

Con anello di fissaggio adatto per inserimento di cordino elastico anticaduta e area per personalizzare l'utensile

Lunghezza totale 190 mm - Peso 170 g

Codice B 2188 5800	B 2188/58	Cad. €		1
--------------------	------------------	--------	---	---



Tagliare

Spelare

Crimpare



NEXSTRIP 3in1

Orig. Weidmuller - Mod. Stripax

Kit composto da pinza spelacavi + cercafase

Per conduttori con sezione da 0,08÷10 mm² (AWG 28-7)

Dispositivo di spelatura dei cavi con arresto regolabile da 0 a 25 mm

Regolazione automatica della profondità di taglio

Lunghezza totale 190 mm - Peso 175 g

Cercafase per tensione da 105V a 250V con lama dimensioni 3x0,5x70 mm

Codice B 2188 6900	B 2188/69	Cad. €		1
--------------------	------------------	--------	---	---



Pinza spelacavi per cavi a fibre ottiche

In acciaio al cromo vanadio, bonificato e temperato ad olio - Esecuzione brunita

Lama con 2 tacche **per togliere i rivestimenti esterni primari** (max. 0,125 mm) **e secondari** (max. 0,250 mm) **dei cavi a fibre ottiche**

Manici rivestiti in resina sintetica

Lunghezza totale 130 mm

Codice B 2188 8000	B 2188/8	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---

