

## Tagliatubi per tubi di plastica

### ABC TOOLS

Corpo in pressofusione di zinco, verniciatura a fuoco  
 Con regolazione rapida dell'apertura tramite pulsante a scatto  
 Guida telescopica per l'avanzamento rapido, con ritorno a molla e coltello sbavatore  
 Utilizzabili anche con rotelle per rame  
 Gr. 6÷76: con lama di ricambio nell'impugnatura  
 Gr. 50÷127: con terzo rullo regolabile in 2 posizioni, che consente una guida migliore durante il taglio su tubi di grosso diametro



Per tubi Ø esterno	mm	6÷76	50÷127
<b>Codice</b>		<b>B 2422 3076</b>	<b>B 2422 3127</b>
<b>B 2422/3</b>	Cad. €		
N° dei rulli		4	2 + 1
Per tubi spess. max.	mm	8,6	16,8
Dimensioni rotelle	mm	45x11x8	30x6.2x4.85
Lunghezza totale	mm	246	345



**Rotelle di ricambio per tagliatubi B 2422/3** - 5 pz.

Per tagliatubi	gr.	76	127
<b>Codice</b>		<b>B 2422 4076</b>	<b>B 2422 4127</b>
<b>B 2422/4</b>	Cad. €		



### KNIPEX

Corpo in materiale plastico rinforzato con unità portalamo in pressofusione di zinco  
 Lama in acciaio inossidabile - Impugnatura comoda che si adatta alla mano  
**Taglia in modo rapido, pulito e senza bavature tubi in plastica e manicotti**  
 Adatto per il taglio di:

- tubi in plastica non rinforzati con Ø 20÷50 mm e spessore max. 2,4 mm
- tubi in plastica morbida e con anima in schiuma con Ø 20÷50 mm e spessore max. 3,5 mm
- manicotti di tenuta a circa 2-3 mm dal muro

Con dispositivo di blocco dell'apertura per un trasporto sicuro  
 Fornito con 2 lame di ricambio - Dimensioni 72x85x44 mm

<b>Codice B 2422 5000</b>	<b>B 2422/5</b>	Cad. €	1
---------------------------	-----------------	--------	---



### KNIPEX

Corpo in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro  
**Lama reversibile con 2 taglianti in acciaio speciale di alta qualità** per cuscinetti a sfere  
 Rulli di guida autoregolanti scorrevoli su cuscinetti a sfere per un migliore scorrimento e scivolamento sul tubo durante le operazioni di taglio  
 Taglio netto e pulito, non è necessaria nessuna sbavatura  
 La chiara visuale del punto di taglio consente un facile posizionamento del tubo  
 Lama caricata a molla: esercita la corretta pressione durante il taglio e quindi non necessita regolazione  
 Cambio rapido della lama senza l'impiego di utensili

**Per tagliare e smussare tubi di scarico domestici in plastica con Ø max. 50 mm** in un'unica operazione  
**Taglia anche tubi ad alte temperature** e altri tubi in plastica con Ø 32, 40 o 50 mm e spessore fino a 2,4 mm  
 Lunghezza totale 202 mm - Peso 294 g

<b>Codice B 2422 6050</b>	<b>B 2422/6</b>	Cad. €	1
---------------------------	-----------------	--------	---



**B 2422/7 - Lama di ricambio per B 2422/6** - Dimensioni 25x10x6 mm

**B 2422/8 - Perno di bloccaggio per lame**


<b>Codice B 2422 7050</b>	<b>B 2422/7</b>	Cad. €	1
<b>Codice B 2422 8050</b>	<b>B 2422/8</b>	Cad. €	1



**Per il taglio di tubi in PVC, PP e PE con spessore fino a da 2,5 a 3,5 mm**

Adatto anche per tubi con Ø 32, 40 e 50 mm  
 Lunghezza totale 202 mm - Peso 294 g

<b>Codice B 2422 6650</b>	<b>B 2422/66</b>	Cad. €	1
---------------------------	------------------	--------	---



**B 2422/77 - Lama di ricambio per B 2422/66** - Dimensioni 25x10x6 mm

**B 2422/8 - Perno di bloccaggio per lame**

<b>Codice B 2422 7750</b>	<b>B 2422/77</b>	Cad. €	1
<b>Codice B 2422 8050</b>	<b>B 2422/8</b>	Cad. €	1

