

In acciaio al nichel-cromo-molibdeno, con taglienti in metallo duro - ISO 5468

Per impiego su trapani a rotazione e percussione

Scanalatura per una migliore espulsione dei detriti di foratura


Con taglienti dritti, testa rinforzata e affilatura asimmetrica ad "S" per effettuare fori di precisione e con un ottimale scarico dei detriti di foratura - Gambo cilindrico



### Tipo per muro

Adatte per muratura, pietra naturale e artificiale, cemento armato

| Diametro tagliente D | mm     | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 8                  |
|----------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Codice</b>        |        | <b>B 3630 1003</b> | <b>B 3630 1004</b> | <b>B 3630 1005</b> | <b>B 3630 1006</b> | <b>B 3630 1008</b> |
| <b>B 3630/1</b>      | Cad. € |                    |                    |                    |                    |                    |
| Lunghezza totale L   | mm     | 75                 | 85                 | 85                 | 100                | 120                |
| Lunghezza elica L2   | mm     | 45                 | 45                 | 50                 | 60                 | 80                 |
| Diametro del gambo   | mm     | 2,8                | 3,6                | 4,6                | 5,6                | 7,1                |
| Diametro tagliente D | mm     | 9                  | 10                 | 12                 | 14                 | 16                 |
| <b>Codice</b>        |        | <b>B 3630 1009</b> | <b>B 3630 1010</b> | <b>B 3630 1012</b> | <b>B 3630 1014</b> | <b>B 3630 1016</b> |
| <b>B 3630/1</b>      | Cad. € |                    |                    |                    |                    |                    |
| Lunghezza totale L   | mm     | 120                | 120                | 150                | 150                | 150                |
| Lunghezza elica L2   | mm     | 80                 | 80                 | 90                 | 90                 | 90                 |
| Diametro del gambo   | mm     | 8,1                | 8,7                | 10                 | 10                 | 10                 |



### Serie di punte

Fornite in astuccio di plastica

| Con numero punte          | 5                                    |
|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Codice</b>             | <b>B 3630 8005</b>                   |
| <b>B 3630/8</b>           |                                      |
| Diametro D x lunghezza L2 | mm 4x45 - 5x50 - 6x60 - 8x80 - 10x80 |



### Tipo per granito

Esecuzione brunita - Rettificata

Particolarmente indicata per effettuare fori per tasselli e fissaggi su marmo e granito

Adatte per muratura, pietra naturale e artificiale, cemento armato, ceramica, plastica, PVC e legno tenero



| Diametro tagliente D | mm                 | 3           | 4           | 5           | 6           | 6           | 7           |
|----------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Codice</b>        | <b>B 3630 ....</b> | <b>5003</b> | <b>5004</b> | <b>5005</b> | <b>5006</b> | <b>5061</b> | <b>5007</b> |
| <b>B 3630/5</b>      | Cad. €             |             |             |             |             |             |             |
| Lunghezza totale L   | mm                 | 85          | 85          | 85          | 100         | 150         | 100         |
| Lunghezza elica L2   | mm                 | 45          | 45          | 50          | 60          | 110         | 60          |
| Diametro del gambo   | mm                 | 2,8         | 3,6         | 4,6         | 5,6         | 5,6         | 6,6         |
| Diametro tagliente D | mm                 | 8           | 8           | 9           | 10          | 10          | 12          |
| <b>Codice</b>        | <b>B 3630 ....</b> | <b>5008</b> | <b>5081</b> | <b>5009</b> | <b>5010</b> | <b>5101</b> | <b>5012</b> |
| <b>B 3630/5</b>      | Cad. €             |             |             |             |             |             |             |
| Lunghezza totale L   | mm                 | 120         | 200         | 120         | 120         | 200         | 150         |
| Lunghezza elica L2   | mm                 | 80          | 135         | 80          | 80          | 135         | 90          |
| Diametro del gambo   | mm                 | 7,1         | 7,3         | 8,1         | 8,7         | 8,7         | 10,0        |
| Diametro tagliente D | mm                 | 13          | 14          | 15          | 16          | 18          |             |
| <b>Codice</b>        | <b>B 3630 ....</b> | <b>5013</b> | <b>5014</b> | <b>5015</b> | <b>5016</b> | <b>5018</b> |             |
| <b>B 3630/5</b>      | Cad. €             |             |             |             |             |             |             |
| Lunghezza totale L   | mm                 | 150         | 150         | 150         | 150         | 160         |             |
| Lunghezza elica L2   | mm                 | 90          | 90          | 90          | 90          | 100         |             |
| Diametro del gambo   | mm                 | 10,0        | 10,0        | 10,0        | 10,0        | 10,0        |             |



### Serie di punte

| Con n° punte        | 5                                    | 7   |
|---------------------|--------------------------------------|---|
| <b>Codice</b>       | <b>B 3630 7005</b>                   | <b>B 3630 7007</b>                                |
| <b>B 3630/7</b>     |                                      |   |
| Punte Ø x lunghezza | mm 4x45 - 5x50 - 6x60 - 8x80 - 10x80 | 4x45 - 5x50 - 6x80 (2 pz.) - 8x80 - 10x80 - 12x90 |
| Fornite in          | Astuccio di plastica                 | Cassetta in ABS antiurto                          |



B 3630/7 gr. 5

B 3630/7 gr. 7