

Mazzuole antirimbalo

Interamente in poliuretano di alta qualità, resistente agli agenti chimici - Durezza 90±2 Shore A
Costruite in unico pezzo, non danneggiano le superfici e resistono a tagli abrasioni, ecc.
Particolarmente adatte per smontare cerchi arrugginiti di autoveicoli
La testa contiene delle piccole sfere in acciaio per l'assorbimento dei rimbalzi durante l'impiego
Robusta impugnatura con zona di presa antiscivolo

Diametro	mm	35	45	55	60
Codice		C 3479 4035	C 3479 4045	C 3479 4055	C 3479 4060
C 3479/4	Cad. €				
Peso	g	450	700	1000	1400



Mazzuole con teste intercambiabili

Adatte per aggiustatori, carrozzieri, meccanici, battilastra, piastrellisti, ecc.

ABC TOOLS - Mod. «FERROPLEX»

Con una testa in acciaio speciale ed una in nylon intercambiabile

Manico in tubo di acciaio - Impugnatura in gomma con effetto ammortizzante

Per impiego universale, per lavori di servizio e montaggio

Anello rosso sulla testa in nylon per una rapida identificazione della superficie battente -  6 pz.

Teste Ø	mm	30	35
Codice		C 3476 0030	C 3476 0035
C 3476	Cad. €		
Lunghezza totale	mm	290	295
Peso	g	600	800



ABC TOOLS


C 3477/1 - Tipo con teste in resina sintetica e manico anatomico in legno di frassino

C 3479/1 - Tipo con teste in nylon e manico anatomico in legno di classe A (prima qualità)

Teste Ø	mm	22	27	35	40	50	60
Codice	C 3477 ...	1022	1027	1035	1040	1050	1060
C 3477/1	Cad. €						
Codice	C 3479 ...	1022	1027	1035	1040	1050	1060
C 3479/1	Cad. €						
Lunghezza totale	mm	250	265	290	320	340	380
Peso	g	140	215	400	550	860	1365



C 3477/2 - Teste di ricambio in resina sintetica -  10 pz.

C 3479/3 - Teste di ricambio in nylon -  10 pz.

Diametro	mm	22	27	35	40	50	60
Codice	C 3477 ...	2022	2027	2035	2040	2050	2060
C 3477/2	Cad. €						
Codice	C 3479 ...	3022	3027	3035	3040	3050	3060
C 3479/3	Cad. €						

Mod. Orig «SIMPLEX» - Germany

Composto da:

2 teste intercambiabili in materiale di alta qualità

1 corpo con scanalature interne che assicurano un bloccaggio stabile e impediscono la rotazione del manico e delle teste

1 manico anatomico C 3487/1 in legno di classe A, prima qualità (escluso C 3485)

Sostituzione rapida delle teste e del manico: basta svitare la vite esagonale da 10 mm

Tipo con corpo in ghisa rinforzata

Con una testa di rame C 3488/8 ed **una in lega leggera** C 3488/9

Manico anatomico in fibra di vetro

Adatte per raddrizzamento, costruzione impianti, lavorazione lamiera, montaggi e riparazioni nel settore auto e carrozzerie

Ø superficie battente	mm	40
Codice		C 3485 0040
C 3485	Cad. €	
Peso	kg	1,2
Lunghezza totale	mm	325



Tipo con corpo in lega di alluminio

Con una testa di gomma morbida azzurra C 3488/1 ed **una in nylon bianco** C 3488/3

Adatte per ebanisti, piastrellisti, mobiliari, falegnami, non lasciano traccia o impronta di colore sulle parti colpite, sono utilissime per montaggio di infissi, mobili, ecc. e trovano altresì impiego in autofficine per lavori su testate o nelle carrozzerie

Ø superficie battente	mm	30	40	50	60
Codice		C 3486 0030	C 3486 0040	C 3486 0050	C 3486 0060
C 3486	Cad. €				
Lunghezza totale	mm	300	330	370	405
Peso	kg	0,185	0,400	0,645	0,870

