



In acciaio speciale - Esecuzione pulita - Tagliente temperato e rettificato - Durezza HRc 56÷58

Adatte per l'esecuzione di guarnizioni in una sola battuta su cartone, cuoio, gomma, piombo, fibra, materie plastiche flessibili, ecc.

Inserendo 2 o più fustelle nell'impugnatura, è possibile ottenere diversi tipi di guarnizioni

Con sistema di fissaggio brevettato: filettato MF 13x1 fino a Ø 10 mm, a baionetta da Ø 12 mm

Per fori Ø 2÷50 mm

Composta da 32 utensili:

29 fustelle C 3708 Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 mm

1 impugnatura ergonomica antivibrazioni con testa battente rinforzata C 3709/3

1 adattatore C 3709/5

1 punta per centrare

In valigetta di plastica, dimensioni LxPxh 456x384x110h mm

Peso 3,4 kg

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|---|
| Codice C 3706 3000 | C 3706/3 | Cad. € | 1 |
|---------------------------|-----------------|--------|---|

Per fori Ø 2÷60 mm

Composta da 38 utensili:

34 fustelle C 3708 Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 mm

1 impugnatura ergonomica antivibrazioni con testa battente rinforzata C 3709/3

1 coltello per tagli circolari Ø max. 420 mm con lama di ricambio

1 adattatore C 3709/6

1 punta per centrare

In cassetta di lamiera, dimensioni LxPxh 456x384x110h mm

Peso 4,2 kg

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|---|
| Codice C 3706 4000 | C 3706/4 | Cad. € | 1 |
|---------------------------|-----------------|--------|---|



Accessori per serie di fustelle

Fustelle di ricambio in acciaio speciale - Esecuzione pulita - Tagliente con durezza HRc 56÷58

| Diametro | mm | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|--------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Codice C 3708 ... | | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 | 0007 | 0008 | 0009 | 0010 | 0012 | 0014 | 0016 |
| C 3708 | Cad. € | | | | | | | | | | | | |
| Diametro | mm | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Codice C 3708 ... | | 0018 | 0020 | 0022 | 0024 | 0026 | 0028 | 0030 | 0032 | 0034 | 0036 | 0038 | 0040 |
| C 3708 | Cad. € | | | | | | | | | | | | |
| Diametro | mm | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | | |
| Codice C 3708 ... | | 0042 | 0044 | 0046 | 0048 | 0050 | 0052 | 0054 | 0056 | 0058 | 0060 | | |
| C 3708 | Cad. € | | | | | | | | | | | | |



Impugnature in acciaio speciale al carbonio

C 3709/0 - Adatto per serie **C 3706/0** - Ø 2÷10 mm

C 3709/1 - Adatto per serie **C 3706/1** - Ø 2÷20 mm

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|---|
| Codice C 3709 0000 | C 3709/0 | Cad. € | 1 |
| Codice C 3709 1095 | C 3709/1 | Cad. € | 1 |



C 3709/0



C 3709/1

Impugnature ergonomiche antivibrazioni con testa a battente

In materiale plastico con inserto in gomma antiscivolo

C 3709/2 - Adatto per serie **C 3706/2** - Ø max. 30 mm

C 3709/3 - Adatto per serie **C 3706/3** e **C 3706/4** - Ø max. 60 mm

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|---|
| Codice C 3709 2000 | C 3709/2 | Cad. € | 1 |
| Codice C 3709 3000 | C 3709/3 | Cad. € | 1 |



C 3709/2



C 3709/3

Adattatori in acciaio speciale al carbonio - Esecuzione cromata

C 3709/5 - Per Ø 2÷50 mm

C 3709/6 - Per Ø 2÷60 mm

| | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|----|
| Codice C 3709 5000 | C 3709/5 | Cad. € | 10 |
| Codice C 3709 6000 | C 3709/6 | Cad. € | 10 |

